



Fontos tudnivalók:

- Ha a ragasztót hosszabb időn keresztül használja, a flakon tartalmát időközönként fel kell rázni.
- Tároláshoz a kinyomópisztoly hátulján lévő átfolyás-szabályozó csavart órajárással megegyező irányban be kell csavarni (nem erőltetve), így a kioldó billentyű (ravasz) le van zárva, hab nem folyhat ki.
- A környezeti hőmérséklet és a ragasztandó felületek, alkatok hőmérséklete +5 °C és +40 °C között legyen.
- A ragasztó használata során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.



INSTA-STIK™ MP és tartozékai



- INSTA-STIK™ MP kinyomópisztoly
(GREAT STUFF™ Pro Gun)

- INSTA-STIK™ tisztító spray
(GREAT STUFF™ Pro Gun Cleaner)



- INSTA-STIK™ MP 750 ml

Az Ön kereskedője:



R. W. Bautech Hungary Kft.
1117 Budapest, Hengermalom utca 47/A
Tel.: (1) 371-2737, Fax: (1) 371-2747
e-mail: info@rwbautech.hu
www.rwbautech.hu



Dow Hungary Kft.
8184 Balatonfűzfő, Pf. 46

INSTA-STIK™ MP



Speciális ragasztóhab szigetelő-
anyagok és gipszkarton lemezek
ragasztásához

INSTA-STIK

©™ Dow Chemical Company védett márkanév, védjegye

291-20127-0507

INSTA-STIK™ MP speciális ragasztóhab hőszigetelő táblákhoz és gipszkarton lemezekhez

Az INSTA-STIK™ MP többcélú egykomponensű ragasztóhab extrudált és expandált polisztirolhab, poliuretánhab, ásványgyapot hőszigetelő lemezek és gipszkarton táblák beton, téglafalazat, vakolat, kő, fa, fém, műanyag és bitumenes felületekhez történő ragasztására szolgál.

Az INSTA-STIK™ MP széleskörűen felhasználható, nagy tapadású ragasztást biztosít vízszintes föld- és függőleges falfelületeken egyaránt. A ragasztó mennyisége a kinyomópisztoly adagoló billentyűjével és a pisztoly hátsó részén lévő csavarral szabályozható, a felhordott ragasztóhab gyorsan kikeményedik.

Az INSTA-STIK™ MP előnyei

- egyszerű, tiszta, zajmentes, gyors felhasználás,
- hóhid- és roncsolásmentes rögzítés,
- csekély súly: egyszerűen kezelhető, mozgatható szállításkor és az építkezésen,
- anyagtakarékos: 1 flakon tartalma (750 ml) kb. 13 m² pincefal felületre elegendő,
- alkalmas a legtöbb járatos aljzaton történő ragasztásra,
- jó tapadó-húzószilárdság,
- szakszerű tárolás esetén a ragasztó több ütemben is felhasználható,
- a kinyomópisztoly többszöri használat és tisztítás esetén sem dugul el,
- nincs szükség szerszámok és gépek költséges, időigényes takarítására,
- az INSTA-STIK™ MP a kinyomópisztollyal azonnal alkalmazható, időigényes előkészületek nélkül,
- oldószer- és freonmentes termék.

Az INSTA-STIK™ MP alkalmazható

- extrudált polisztirolhab (XPS),
- expandált polisztirolhab (EPS),
- üvegszövetrel bevont PUR/PIR-hab,
- bitumenes lemezzel bevont PUR/PIR-hab,
- ásványgyapot,
- fenolgyanta hab,
- habüveg,
- parafa,
- farostlemez, OSB,
- gipszkarton táblák, lemezek ragasztására.

Alkalmazás, felhasználás

A ragasztandó felületek tiszták, szárazak, laza részecskéktől, olajtól és zsiradéktól mentesek legyenek.

Ellenőrizzük a ragasztandó felületek szerkezeti egységét és teherhordó képességét, főként falazatra történő ragasztáskor.

1. Az INSTA-STIK™ MP ragasztóhabot használat előtt kb. fél perccel át erősen rázzuk fel, majd ezt a munka során szükség szerint ismételjük meg.

2. Az INSTA-STIK™ MP flakont fordítjuk tetejével lefelé és csavarozzuk fel a kinyomópisztoly szelepeire. A ragasztó adagolásakor a flakont tartjuk szeleppel lefelé, függőleges/ferde helyzetben.



3. Az INSTA-STIK™ MP ragasztót adagoljuk a ragasztási aljzatra vagy a hőszigetelő lemezekre kb. 25 cm-ként futó sávokban vagy pontonként. Függőleges felületre ragasztáskor a hőszigetelő lemezeket, gipszkarton, stb. táblákat lecsúszás ellen alá kell támasztani.



4. A hőszigetelő táblák a ragasztóhab felhordását követően kb. 10 perccel belül az aljzatfelülethez nyomhatók. Az INSTA-STIK™ MP kötési ideje az időjárás- és nedvességviszonyok függvénye. A ragasztó kötési idejét célszerű az aktuális felhasználási környezetben próbaragasztással tesztelni. Nyári melegben a kötési idő 3-5 percre rövidülhet, amely növelhető víz permetezésével a felhordott ragasztóra.



A ragasztás befejezésekor vagy megszakításakor ügyeljünk arra, hogy a kinyomópisztoly nyílása zárva legyen. A ki nem keményedett ragasztóhab a Dow 'Great Stuff™ Pro Gun Cleaner' tisztító spray termékével eltávolítható, amely a kinyomópisztoly tisztítására is szolgál. A megszilárdult ragasztó mechanikai úton távolítható el.

Alkalmazás pinceoldalfal hőszigetelésekor

A záró hőszigetelő lemezsor felső szélé mentén a hőszigetelés és a pincefal közötti hézagot INSTA-STIK™ MP-vel tömíteni kell, hogy ne kerülhessen föld visszatöltéskor a hőszigetelő lemezek mögé.

A hőszigetelés felragasztása a beépítés alatti rögzítésre szolgál, mivel a földvisszatöltés után a lemezeket a földnyomás a falhoz szorítja. A földvisszatöltést a hőszigetelő lemezek felragasztása után két héten belül célszerű elvégezni.

