



## HEXOL SYNLINÉ TORSION 75W90

HAJTÓMŰOLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

Hexol Synline Torsion 75W90 kimagasló teljesítményű szintetikus többfokozatú közlekedési hajtóműolaj. Kiváló minőségű szintetikus és finomított hidrokrakkolt alapolajból és összetett adalékrendszer hozzáadásával készül, amely kiváló kopásvédelmet biztosít. Elsősorban személygépjárművek hajtóműveihez - kézi kapcsolású sebességváltó, kiegyenlítőművek, hátsóhidak - és kormány szerkezetek kenésére használható.

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API service GL-5 és GL-4 ;
- Jóváhagyások: Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B;
- Optimális kenés széles hőmérséklet tartományban (-40°C-tól egészen 50°C-ig);
- Kiváló kopásvédelem, növeli a hajtómű élettartamát ;
- Hosszú olaj élettartam;
- Kiváló hő- és oxidációs stabilitással rendelkezik;
- Tulajdonságait 5 évig megőrzi, ha az eredeti jól lezárt csomagolásban tárolja, távol bármilyen hőforrástól és közvetlen napfénytől (tárolási hőmérséklet max. 40°C).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kézi kapcsolású sebességváltó, kiegyenlítőművek, hátsóhidak és kormány szerkezetek kenésére ajánlott, személygépjárművek, könnyű és nehéz haszongépjárművek, építőipari és mezőgazdasági gépek esetén, ahol a gyártó ilyen teljesítményű hajtóműolaj használatát ír elő.
- Használható ipari berendezések hypoid fogazatú hajtóművek kenésére.
- Nagyon hosszú olajcsere-intervallum, akár egész élettartalmú kenést is biztosít a hajtóműgyártó erre vonatkozó utasításainak függvényében.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	75W90
API Service	GL-5
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	875
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	13-16.1
Viszkozitási index min.	140
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	215
Folyáspont [°C]	-42

### CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L