



HEXOL STANDARD 80W90

HAJTÓMŰOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

A HEXOL STANDARD 80W90 egy kiváló minőségű többfokozatú hajtóműolaj amelyet az év minden szakában használhatja differenciálművek, hajtóművek és kézi sebességváltók kenéséhez. Összetételében ásványi olaj és magas teljesítményű antioxidáns, habzás-, korrózió-, kopásgátló és EP (extrém nyomás) adalékok szerepelnek melyek segítségével eleget tesz az API Service GL-4, MIL-L-2105 követelményeknek, és megfelel minden gyártónak ahol ilyen teljesítményű kenőanyag az előírt.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service GL-4, MIL-L-2105, MB 235.5 MAN 341, FORD M2C200-B, IVECO és megfelel minden gépjárműnek amelynél a gyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Csökkenti a fém-fém súrlódást;
- Csökkenti a kopást, korróziót és a rozsdaképződést;
- Oxidatív stabilitása csökkenti a savképződést és a lerakódásokat;
- Nem habzik buborékolatás közben;
- Jó folyékonysággal rendelkezik alacsony hőmérsékleten.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden személygépjárműben, kamionban, földművelési-, tengeri-, és építkezési gépben ahol a gyártó által előírt hajtóműolaj viszkozitása SAE 80W90 és osztályozása API GL-4;
- Az év bármelyik szakában használható.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	80W90
API Service	GL-4
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	900
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	130-140
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	13.5-24
Viszkozitási index min.	95
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Folyáspont [°C]	-27

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L		