



HEXOL ATF TORSION

AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL ATF TORSION kiemelkedő minőségű hajtóműolaj, amely haszongépjárművek félautomata és automata sebességváltóiban, szervokormányokban és ipari nyomatékvaltóknak használható. Összetétele, egy ásványi és szintetikus olajkeverék és különleges adalékok, lehetővé teszi használatát az év bármely szakában, minden hajtóműnél ahol ilyen teljesítményszintű olaj az előírás.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: GM Dexron III G, MAN 339.A, Allison C- 4, Allison TES 389, MB 236.1, Caterpillar TO-2, Voight G,607, valamint használható minden más típusú gépjárműben, ahol a gyártó ilyen teljesítményszintű olajat javasol.
- Hosszú életet biztosít a kopásnak kitett alkatrészeknek;
- Kiváló oxidáció stabilitású, biztosítja a korrózióvédelmet és a lerakódások elleni védelmet.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden gépjárműnél ahol GM Dexron III G osztályozású olaj előírt;
- Javasolt hidraulikus rendszerekhez is, amelyek kopásgátló és alacsony hőmérsékleten is jó folyási tulajdonságokkal rendelkező olajat igényelnek.

TULAJDONSÁGOK

Viszkózitási fokozat SAE	20
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	850
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	34,8
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	7,3
Viszkózitási index min.	180
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210
Folyáspont [°C]	-48
Brookfield viszkozitás -40 °C-on [mPa.s] max.	20000
Szín	vörös

CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L		