



## HEXOL AW22 - AW32 - AW46

HIDRAULIKAOLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

HEXOL AW22-AW32-AW46 kiemelkedő minőségű hidraulikaolajok melyek ipari, bányász, építkezési, mozgó vagy fix gépek hidraulikus berendezéseihez és hidraulikus emelőkhöz használható. Magas nyomású (EP) körülmények között is használható. Összetételében ásványi olaj és egy antioxidáns, korrózió-, habzás- és kopásgátló adalékcsomag szerepel.

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51515 part 2, DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), US Steel 120;
- Kopásgátló adalékot tartalmaz, szembeáll a rozsdával, oxidációval és korrózióval;
- Stabil marad nedves környezetben és magas hőmérsékleten is;
- A munkanyomás elérheti akár a 5.000 PSI (~350 ATM).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden ipai vagy mozgó hidraulikus rendszerben ahol a szükséges hidraulikaolaj osztályozása ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP);
- Használható minden hidraulikus berendezésnél amelynél hidegen is szükséges a jó működtetés;
- Használható minden olyan berendezéseknél ahol szükséges a jó kopásgátló és EP tulajdonság.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	22	32	46
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	880	890	895
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	19,8-24,2	28,8-35,2	41,4-50,6
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210	210	215
Folyáspont [°C]	-25	-36	-33

### CSOMAGOLÁS

- |                                |  |   |   |   |  |                                |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input type="checkbox"/> 1L              | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |



## HEXOL AW68 – AW100

HIDRAULIKAOLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

HEXOL AW68-AW100 kiemelkedő minőségű hidraulikaolajok melyek ipari, bányász, építkezési, mozgó vagy fix gépek hidraulikus berendezéseihez és hidraulikus emelőkhöz használható. Magas nyomású (EP) körülmények között is használható. Összetételében ásványi olaj és egy antioxidáns, korrózió-, habzás- és kopásgátló adalékcsomag szerepel.

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51515 part 2, DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), US Steel 120;
- Kopásgátló adalékot tartalmaz, szembeáll a rozsdával, oxidációval és korrózióval;
- Stabil marad nedves környezetben és magas hőmérsékleten is;
- A munkanyomás elérheti akár a 5.000 PSI (~350 ATM).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden ipai vagy mozgó hidraulikus rendszerben ahol a szükséges hidraulikaolaj osztályozása ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP);
- Használható minden hidraulikus berendezésnél amelynél hidegen is szükséges a jó működtetés;
- Használható minden olyan berendezéseknél ahol szükséges a jó kopásgátló és EP tulajdonság.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	68	100
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	895	905
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	61.2-74.8	90-110
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	215	220
Folyáspont [°C]	-30	-28

### CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L