



HEXOL HT32-HT46-HT68-HT100

HŐKÖZLŐOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL HT32-HT46-HT68-HT100 speciálisan hőközlésre lett kifejlesztve. Rafinált ásványi olaj összetevője magas lobbanáspontot és alacsony illóolaj tartalma biztosítja a jó működést. Kopás és korróziógátló hatásának köszönhetően a HEXOL HT olajokat hőátviteli folyamatokban használják.

JELLEMZŐK

- Jó minőségű kopásgátló adalékot tartalmaz;
- Védelmet biztosít az oxidáció és a korrózió ellen, időben stabil;
- Hőközlést elősegítő adalékokat tartalmaz.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden fűtőberendezésben ahol olajat használnak hőközlő folyadéknak.

TULAJDONSÁGOK

Viszkózitási fokozat ISO	32	46	68	100
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	890	895	895	905
Kinematikai viszkózitás 40 °C-on [mm ² /s]	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	100-110
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210	215	225	230
Folyáspont [°C]	-15	-15	-15	-15

CSOMAGOLÁS

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

