



## HEXOL TIN220-TIN320

IPARI HAJTÓMŰOLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

HEXOL TIN220-TIN320 ipari hajtóműolajok speciálisan lettek adalékolva, hogy ellenálljon a magas nyomásnak és az oxidációnak.

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API GL-3, ISO 12925-1 CKD, ISO-L-CKD, DIN 51517-3 (CLP);
- Védelmet nyújt a korrózió, oxidáció és rozsdá ellen;
- Habzásgátló adalékokat tartalmaz;
- Megelőzi a kent felület korrózióját, rozsdázódását és biztosítja a súrlódó felületek közötti hőleadást.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Hatékony kenést biztosít nagy sebesség-intervallumban az ipari fordulatszám szabályozókban.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	220	320
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	915	920
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	198-242	288-355
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	245	280
Folyáspont [°C]	-20	-12

### CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L

