

WSW PÁLINKAF Z OLAJ

SPECIÁLIS H KÖZL OLAJ

PÁLINKAF Z OLAJ

Termékleírás:

A duplafalú pálinkafőző hőköpenyének feltöltésére használható hőközlő olaj.
Nem okoz lerakódást, így hosszú üzemidőt tesz lehetővé.
Zárt rendszerű berendezés esetén 310°C olajhőmérsékletig használható.
Télen kerülje a -10°C alatti tárolási hőmérsékletet!

Tulajdonságok és előnyök és alkalmazások:

Zárt rendszerű, közvetett fűtésű, kényszer keringetésű hőátadórendszerek számára kifejlesztett kiváló hő- és oxidációs stabilitással rendelkező speciális kenőanyag.

Hatékony hőátadás a felületek között.

Az acél és színesfém alkatrészek és az általános hő- és olajálló tömítések hosszú távú védelme.


Magas üzemi hőmérsékleten is hosszútávon ellenáll a termikusbomlási folyamatnak és üledékképződésnek.

Nem keverhető szintetikus, alkil-aromás alapú hőleadó folyadékokkal az esetleges lerakódások kialakulása miatt.

Specifikációk és jóváhagyások:

DIN 51522

ISO 6743-12 - Family Q



Jellemző adatok:

Jellemző :	Érték:
Megjelenés, halmazállapot (20°C-on)	Sárgás színű tiszta folyadék
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,865
Viszkozitás 40°C-on (cSt)	30
Viszkozitás 100°C-on (cSt)	5,5
Lobbanáspont (°C)	215
Szag	Enyhe