

WSW MOTOROLAJ MPX

Speciális adalékolású SAE-50 motorolaj

Termékleírás:

A WSW Motorolaj MPX SAE 50 motorolaj nagyteljesítményű szívó- és turbófeltöltős dízelmotorokhoz készült. Kifejezetten a nagy intenzivitással dolgozó erőgépekhez használható ahol követelmény a megnövelt olajcsere intervalum elérése. Különösen alkalmas kiterjedt, vegyes haszonjármű park (tehergép-járművek, traktorok, hajók és egyéb munkagépek) üzemeltetésére.

Megnövelt detergens-diszpergens tulajdonsággal rendelkezik, különösen alkalmas turbófeltöltős dízelmotorokhoz is. Így minimalizálja a lakk-, gyanta- és iszapképződést, továbbá az egyéb lerakódások mértékét, meggátolja a gyűrű besülését és tisztítja a dugattyút, miközben szuszpenzióban tartja a káros lerakódásokat.

Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot biztosít a mozgó alkatrészeknek és jelentős mértékben csökkenti a motor karbantartási és javítási igényét.

Megfelel az alábbi követelményszinteknek:

- API SF/CF

Tulajdonságok és előnyök:

- A hatékony sűrűdés- és kopáscsökkentő adalékok révén kiváló kenőképességgel rendelkezik
- Csökkenti a motor kopását, növeli az élettartamot
- Csökkenti a fajlagos javításiköltségeket
- A jó felületnedvesítés révén tartós kenőréteget biztosít és összefüggő filmréteget alkot

Jellemző adatok:

Jellemző:	Vizsgálati módszer:	Érték:
Megjelenés, halmazállapot (20°C-on)	vizuális	Barna színű tiszta folyadék
Sűrűség (kg/m ³)	EN ISO 12185	896 (jellemző érték)
Viszkozitás 40°C-on (mm ² /s)	EN ISO 3104	220
Folyáspont oC	EN ISO 3016	-18
Lobbanáspont oC	EN ISO 2592	>270
SAE osztály		50