



WSW TRANSZFORMÁTOROLAJ EX

Termékleírás:

A WSW TRANSZFORMÁTOROLAJ EX villamos berendezések megszakítóinak kenésére szolgáló kenőanyag.

A WSW transzformátorolaj EX jó vízkiszorítást és kiváló területképességet nyújt a megfelelő adalékok révén, emellett korrózió- és öregedésgátló adalékokat is tartalmaz. Biztosítja a villamos berendezés védelmét, szigetelési és hűtési feladatát. Nem korrozív, oxidációgátló adalékokat tartalmazó, úgynevezett inhibitált típusú kenőanyag. Kiváló hőátadás, alacsony hőmérsékleten is problémamentes használatot garantál. Megfelel (kezelést követően) a alábbi szabványnak: IEC 60296 (2012) Speciális összetétele révén a fémeken korróziót nem idéz elő. Nem tartalmaz klórtartalmú komponenseket, különösképpen PCB/PCT vegyületeket, valamint nehézfémeket.

Felhasználási terület:

- Olajjal feltöltött villamos berendezésekhez
- Kimagasló oxidációs stabilitása révén:
- speciális hőközlő olajként
 - alakrészek, gépek átmeneti korrózió védelemre is ajánlott.

Tulajdonságok és előnyök:

- Kiemelkedően hosszú olajélettartam
- növeli a megszakítók érintkezőinek élettartamát
- a jó felületnedvesítés révén tartós kenőréteget biztosít
- vízkiszorító hatás révén növeli az üzembiztonságát
- szükség esetén a felületről szénhidrogén alapú tisztítószerrel (mint pl. WSW Unitech BC) maradék nélkül eltávolítható

Jellemző adatok:

Minőségi jellemző:	Tipikus értékek:
Külső	tiszta, kis viszkozitású folyadék
Sűrűség 15 °C-on (g/cm ³)	0,83
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	11,2
Folyáspont, °C	-20
Lobbanáspont, °C	>250
Korróziógátló tulajdonság acélon (A módszer)	megfelel
Réz korrózió	1A