

ÚJDONSÁG:  
Tűzvédelemmel  
kombinált betörésbiztos  
páncélszekrény



# DuoGuard

## BETÖRÉS ELLENI VÉDELEM

### A legfontosabb jellemzők

- Betörésvédelmét az európai EN 1143-1 szabvány szerint bevizsgálták, és ECB•S I-II, valamint MABISZ "G" kategóriára minősítették.
- A MABISZ biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatára 20 000 000,- Forint
- A DuoGuard az EN 1047-1 S 60 P tűzállósági szabvány szerint iratok számára 60 perces tűzállóságos ECB•S minősítéssel rendelkezik.
- A hővágónak is ellenálló új Dualite töltőanyag betörés- és tűz ellen is kitűnő védelmet nyújt, mindemellett a szekrény teljes tömegét is jelentősen csökkenti. A könnyű súly eredményeképpen a széf szállítási és telepítési költsége minimalizálható.
- A keményacél reteszek három irányban zárnak.
- A további biztonság érdekében a DuoGuard zárszerkezete a betörési kísérleteknek ellenálló passzív zárral és fúrásnak ellenálló lemezzel van ellátva.

A speciális tervezésű lemezek az ECB•S I kategóriában T200X karbidbevonatú acélból készülnek.

- Az 'A' osztályú kulcsos zár és a 'B' osztályú magas biztonsági fokú elektromos zár is rendelkezik az EN 1300 szabvány szerinti minősítéssel – mindkettő választható elsődleges zárként is. Az elektromos zárok növelik a biztonság szintjét és megelőzik a széfhez való illetéktelen hozzáférést.
- A tárolási kapacitás maximális kihasználtságának érdekében a szekrények könnyedén testre szabhatóak a különböző belső kiegészítők segítségével.
- Választható kiegészítő az adattároló rekesz is, mely az NT Fire 017 szabványnak megfelelően egy órás tűzvédelmet biztosít adathordozók számára.
- A DuoGuard modern megjelenésű, kilincse ergonomikus, puha tapintású.



**Chubb**safes  
Trusted the world over.

Méret	Külső (mm)			Belső (mm)			Tömeg (kg)	Térfogat (liter)
	Magasság	Szélesség	Mély	Magasság	Szélesség	Mélység		
40	435	500	456	335	400	295	90	40
60	530	500	521	430	400	360	115	62
110	690	600	561	590	500	386	161	114
150	875	600	561	775	500	386	196	150
200	1150	600	561	1050	500	386	243	203
300	1600	600	561	1500	500	386	322	290
350	1600	675	585	1500	575	410	352	354
450	1850	675	615	1750	575	440	415	443

A ChubbSafeS egyik vezérelve a folyamatos fejlesztés mellett való elkötelezettség. A műszaki jellemzők bármely részletének megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

### Választható zárszerkezetek



Elektronikus zárszerkezet


A DuoGuard páncélszekrények elsődleges zárként magas biztonságú elektromos zár ('B' osztály) vagy kulcsos zár ('A' osztály) választható.

A két zárral felszerelt modellek a 110-es mérettől kezdődően elérhetőek. A szekrények alapfelszereltségként kulcsos zárral vannak ellátva, melyhez második zárként számkombinációs zár választható. Külön igény szerint a szekrényeket két darab kulcsos, vagy két darab elektromos zárral is felszereljük.

Minden zárszerkezet az ECB•S minősítés kívánalmi szerint tesztelt, és megfelel az EN 1300 szabvány követelményeinek.

A DuoGuard magas biztonságú elektromos zárja – az ECB•S 'B' osztálya szerint minősítve – az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- 1 mester kód és 7 felhasználói kód
- Késleltetési idő (a zár működtetésétől számítva egészen 99 perces időtartamig beállítható az ajtó nyithatóságának ideje)
- Csendes riasztás (amennyiben a felhasználót kényszerítenék a szekrény kinyitására)



Polc

Kihúzható polc

Kihúzható fiók

Zárható belsőrekesz

Adattároló rekesz

Függőmappa

Kihúzható tálca állítható rekeszsekkel

Forgalmazza:

### Tesztelés

#### Tűzállósági vizsgálat

A DuoGuard az NT Fire 017 -60 Paper szabvány szerint bevizsgált és minősített szekrény, ennek értelmében 60 perc tűzállósággal rendelkezik iratok számára. Ezt a minősítést a svéd SP Technican Research Institute végezte.

#### A tesztelés folyamata

##### 1. lépés

A tűzvézsz szimulálására a szekrényt egy kemencébe helyezik, ahol a hőmérsékletet egy órán keresztül 1000 °C-on tartják.

##### 2. lépés

A szekrényt a kemencéből kivéve hagyják lehűlni. A teszt során a szekrény belső hőmérséklete nem haladhatja meg a 150 °C-ot.

#### Betörés vizsgálat

A DuoGuard tesztelését az ECB•S kívánalmi szerint végezték, a szekrény megfelel az EN 1143-1 követelményeinek a betörés elleni védelem 'I' és 'II' kategóriájában. A DuoGuard tesztelése során többféle betörési eljárást alkalmaztak; az egészen egyszerű eszközöktől kezdve az olyan kifinomult módokatig, mint az oxiacetilén vagy a hővágó.



**ChubbSafeS**  
Trusted the world over.

[www.chubbSafeS.com](http://www.chubbSafeS.com)

A 'ChubbSafeS' védett márkanév, mely a Chubb plc tulajdona