

FLOORTOP

**NAGYHATÉKONYSÁGÚ TISZTÍTÓ-
ÁPOLÓ FELMOSÓ**

KONCENTRÁTUM

- ▼ **SPRAY TISZTÍTÓ ELJÁRÁSHOZ IS**
- ▼ **NAGYOBB FÉNY**
- ▼ **NAGYOBB TISZTÍTÓERŐ**
- ▼ **NEM CSÚSZIK NAGYON JÓ A LÉPÉSBIZTONSÁG
DIN 18038 SZABVÁNY SZERINT**
- ▼ **MINDEN VÍZÁLLÓ PADLÓBURKOLATRA ÉS
PADLÓÁPOLÓ BEVONATRA**



**ÚJ KIHÍVÁSOKRA
ÚJ VÁLASZ KELL!**

FLOORTOP A HATÉKONY TISZÍTÓ-ÁPOLÓ FELMOSÓSZER

egy



A FLOORTOP különleges összetevőinek köszönhetően kiválóan alkalmas egy- vagy kétlépcsős padlóburkolat-felmosó rendszerekhez.

Lépés 1

20ml FLOORTOP-ot 8 liter hidegvízbe adagolva.

Lépés 2

Vizes felmosó moppal a járófelületen egyenletesen elteríteni.

Figyelem :

Kevésbé szennyezett homogén járófelületen nedves moppal egylépcsőben használható. Soha ne maradjon a padlózat vizesen, csak nedves állapotban. Nagyobb szennyeződéskor kétlépcsős eljárással kell alkalmazni - előtte a tisztítószeroldatot a felületről el kell távolítani moppal - rövid idő után kipréselt moppal az oldott szennyeződést feltörölni.

FLOORTOP minden vízálló kemény padlóburkolatra alkalmas; mint pl. linóleum, PVC, Mipolan, Olefen lakkozott parketta, padló, laminált padló, mű- és terméskő, kemény járólap. FLOORTOP polírozható, ezáltal kitűnő fényhatás érhető el.

Fontos:

lakkozott parkettára, padlóra, laminált parkettára ne alkalmazzon vizes felmosást, csak nedves feltörést!

A FLOORTOP MINT SPRAY-ÁPOLÓ

Még nagyobb felületi teljesítmény érhető el a kemény burkolaton spray feltörési eljárással.

Spray feltöréshez szükséges egy különleges spray „ápoló felmosó”, amelynek az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

- ▶ különösen jó terülekenység
- ▶ nagy szennyoldó képesség
- ▶ kellemes visszamaradó illat a helyiségben
- ▶ lépésbiztos és gyorsan szárad
- ▶ nem rakódik rétegesen

FLOORTOP ezen kihívásoknak tökéletesen megfelel!



1. lépésben:

Spray oldat előkészítése
15 ml FLOORTOP 5 liter vízhez



2. lépésben:

A szennyezett felületet lepermetezni



3. lépésben:

A szennyezett oldatot nedvszívó moppal feltörölni

Teljes körű tisztító és ápoló program a FLOORTOP-pal.

- **Ápolás ill. első ápolás:** 1:10 arányban vízzel hígítva a tiszta padlóburkolatot áttörölni, majd száradás után felpolírozni
- **Spray tisztítás:** 1:5 arányban vízzel hígítani, majd a felületre permetezve gyorsfordulatú géppel utándolgozni
- **Köztel takarítás:** 1:10 arányban vízzel hígítva felhordani, mechanikusan utándolgozni, a szennyezett oldatot összegyűjteni, száradás után felpolírozni
- **Súroló automatához:** 1:200 (0,5 %-os)
- **Napi fenntartó takarításhoz:** (a fentiekben írtak szerint)

Természetesen a FLOORTOP környezetbarát, mert:

- ▶ Nagy koncentrátságú
- ▶ Foszfátot nem tartalmaz
- ▶ Kiváló a biológiai lebomló képessége nemionos tenzidek, alkohol, segédanyag, színyanyag, illatanyag.

Összetevők:

pH konc.: 0 2 4 6 10 12 14

1 literes flakon, 12 db/karton
1 literes utántöltőtasak, 12 db/karton
10 literes műanyag kanna

cikksz: 30157
cikksz: 30155
cikksz: 30154

Jelölés GefStoffV szerint: nincs

A termék leírásában szereplő minden adat a jelenlegi ismereteinken alapul. Céljuk nem az, hogy egyes tulajdonságokat garantáljanak.

A megadott adatok alapján felelőség a gyártóra nem vezethető vissza. 01/06