



Levegőtömlők

- Préslegettömlők gumiból
- Légféktömlő
- Műanyag préslegettömlők
- Könnyű préslegettömlő
- Kompresszortömlők
- Forró levegős kompresszortömlők

Ariacord® / sárga



Gumi préslégtömlő

Szövetbetétes ipari gumitömlő, kompresszortömlő olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, nagy igénybevételre. Időjárás és UV álló.

Üzemi nyomás	: 25 bar
Repesztési nyomás	: 80 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: SBR/NBR, fekete, sima
Kívül	: SBR/NBR, sárga, szövetlenyomatos, kopásálló
Betétek	: szövetbetétekkel

Felirat:  ARIACORD® AIR/WATER LUFT/WASSER
PN25 - PB80BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	7	46	40	3225 032000
38	7	52	40	3225 038000
51	7,5	66	20/40	3225 050000
63,5	9,5	82,5	40	3225 063000
76	9,5	95	40	3225 075000

Ariacord® / DIN



Préslégtömlő, víztömlő gumiból

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, közepes igénybevételre

Szabvány	: DIN 20018
Üzemi nyomás	: 10 bar levegő / 16 bar víz
Repesztési nyomás	: 40 bar
Hőállóság	: -30°C / +70°C
Belül	: SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetlenyomatos, időjárásálló
Betétek	: szövetbetéttel

Felirat:  ARIACORD® PN 10/16 DIN 20018 - ÉV - PB 40 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	8	48	40	3220 032000
35	8	51	40	3220 035000
42	9	60	40	3220 042000
53	10	73	40	3220 053000
76	10	96	40	3220 075000

Nem DIN szerinti méretek:

Felirat:  ARIACORD® PN 10/16 BAR - PB 40 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
38	6	50	40	3220 038000
51	7	65	40	3220 050000

Ariaform®

Préslégtömlő, víztömlő

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, közepes igénybevételre

Üzemi nyomás : 15 bar
Repszési nyomás: 45 bar
Hőállóság : -30°C / +50°C
Felépítés : fekete, sima, öregedés és időjárásálló, szövetbetétes



Felirat: ARIAFORM® PN 15 BAR PB 45 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekerésméret (m)	Cikkszám
16	5	26	0,410	50	3200 016026
19	4,5	28	0,475	25/50	3200 019027
25	5,5	36	0,775	40	3200 025036

Ariaform® / DIN

Préslégtömlő

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, közepes igénybevételre

Szabvány : DIN 20018
Üzemi nyomás : 10 bar levegő / 16 bar víz
Repszési nyomás: 54 bar
Hőállóság : -30°C / +50°C
Felépítés : fekete, sima, uv- és öregedésálló
Betétek : szövetbetéttel



Felirat: ARIAFORM® PN 10/16 BAR DIN 20018
ÉV – PB 54 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekerésméret (m)	Cikkszám
6	3,5	13	0,140	40/100	3201 006000
8	3,5	15	0,175	40/100	3201 008000
9	3,5	16	0,205	40	3201 009000
10	4,5	19	0,290	40/100	3201 010000
13	5	23	0,400	40/50	3201 013000
15	6	27	0,480	40	3201 015000
19	6	31	0,590	20/40/50	3201 019031
25	7	39	0,900	40	3201 025000

Ariaform® / sárga

Préslégtömlő

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, nagy igénybevételre

Üzemi nyomás : 20 bar
Repszési nyomás: 60 bar
Hőállóság : -20°C / +50°C
Belül : fekete, sima
Kívül : sárga, sima, uv- és öregedésálló
Betétek : szövetbetéttel



Felirat: ARIAFORM® PN 20 – ÉV – PB 60 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekerésméret (m)	Cikkszám
13	5	23	0,400	40	3202 013023
19	6	31	0,590	20/40	3202 019031
25	7	39	0,900	40	3202 025039

Ariaform / TPU



Felirat: ® ARIAFORM® / TPU - SIZE MM - PN 20 BAR

Nagyon könnyű préslégtömlő

Pneumatikus szerszámokhoz levegőre, gyenge vegyszereknek, savaknak, lúgoknak, olajnak, benzinnel, zsíroknak ellenáll, erős, nagy igénybevételnél jól alkalmazható, könnyű, formatartó és nagyon jó kopásálló.

Jó kezelhetősége és strapabírása miatt kifejezetten ajánljuk műhelyekbe, nagy igénybevételre, és tömlődobokra.

Üzemi nyomás	: 20 bar 20°C-on
Repszési nyomás	: 60 bar 20°C-on
Hőállóság	: -20°C / +60°C
Kívül	: poliuretán, fekete, sima
Kívül	: poliuretán/PVC, kék, sima
Betétek	: szövetbetétekkel

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6	2	10	0,070	50	4220 006000
8	2	12	0,085	50	4220 008000
9	2	13	0,100	50	4220 009000
10	2,25	14,5	0,115	50	4220 010000
13	2,5	18	0,165	50	4220 013000

Polyflex Átlátszó univerzális tömlő hálós szövessel



Felirat:  POLYFLEX REG. EU 10/2011 - ÁTMÉRŐ - PN XX BAR

Átlátszó szövetbetétes PVC tömlő vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek ellenáll, nem toxikus. Megfelel a hatályos, élelmiszerekkel érintkezésbe lépő műanyagokra vonatkozó szabályozásnak:

EU 10/2011 Kat. A, B, C

Az üzemi adatok 20°C-on értendők.

Jó minőségű, erős, tartós tömlő.

Repszési nyomás	: 3 x üzemi nyomás
Hőállóság	: -20°C / +60°C
Felépítés	: átlátszó PVC, kívül-belül sima
Felirat	: kék alapon fehér felirattal
Betétek	: fehér, hálós poliészter szövetekkel
Szabvány	: EU 10/2011 A,B,C kategória

Belső Ø (mm)	Fal (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
5	3	11	20	0,10	50	4200 005011
6	3	12	20	0,10	50	4200 006012
8	3	14	20	0,13	50	4200 008014
9	3	15	20	0,14	50	4200 009015
10	3	16	20	0,15	50	4200 010016
12	4,5	21	15	0,28	50	4200 012021
13	3	19	15	0,19	50	4200 013019
13	3,5	20	15	0,23	50	4200 013020
15	3	21	15	0,25	50	4200 015021
16	4	24	10	0,29	50	4200 016024
19	4	27	10	0,34	50	4200 019027
25	4,5	34	10	0,54	50	4200 025034
30	4	38	10	0,63	50	4200 030038
32	5	42	10	0,74	50	4200 032042
38	5	48	10	0,93	50	4200 038048
50	6,5	64	7	1,30	25	4200 050060



Egyes átmérők piros és kék színben, valamint olajálló kivitelben is kaphatóak. Az aktuális választékot megtekintheti a honlapunkon.

Niplaflex

Univerzális tömlő, olaj- és benzinálló

Vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek, savaknak, lúgoknak, növényvédő szereknek, műtrágyáknak, olajnak, benzinnek, zsíroknak ellenáll, rendkívül jó időjárás- és öregedésálló.

Üzemi nyomás : 25 bar
 Repesztési nyomás: 75 bar
 Hőállóság : -20°C / +70°C
 Felépítés : NBR/PVC, fekete, sima, szövetbetétekkel



Felirat:  NIPLAFLEX® PN 25 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6	3	12	0,110	100	3240 006000
8	3,5	15	0,150	100	3240 008000
9	3,5	16	0,185	100	3240 009000
10	3,5	17	0,190	100	3240 010000
13	4	21	0,280	100	3240 013000
19	4,5	28	0,440	50	3240 019000

Airbrake

Légféktömlő DIN 74310 szerint

Tehergépjárművek légfékeihez, időjárás- és öregedésálló

Szabvány : DIN 74310
 Üzemi nyomás : 10 bar
 Repesztési nyomás: 25 bar
 Hőállóság : -40°C / +70°C
 Felépítés : EPDM, fekete, sima



Felirat: © BREMSSCHLAUCH/AIRBRAKE ID DIN 74310 WEEK/YEAR - LOTNR***

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
11	3,5	18	0,230	40	3215 011018
13	6	25	0,500	40	3215 013025

Super Air

Műanyag préslegettömlő 20 bar

Vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek ellenáll, erős, nagy igénybevételnél jól alkalmazható, könnyű tömlő. Ellenáll mezőgazdasági vegyszereknek. Időjárás és öregedésálló.

Üzemi nyomás : 20 bar 20°C-on
 Repesztési nyomás: 60 bar 20°C-on
 Hőállóság : -20°C / +60°C
 Felépítés : Műanyag, kívül sima, bézs, belül sima, fekete, szövetbetétes.



Felirat:  SUPER/AIR PN 20 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6	2,50	11	0,095	50	4210 006000
8	2,50	13	0,110	50	4210 008000
10	2,75	15,5	0,145	50	4210 010000
13	3,00	19	0,195	50	4210 013000
16	3,50	23	0,290	50	4210 016000
19	3,75	26,5	0,400	50	4210 019000
25	4,25	33,5	0,540	50	4210 025000

VAP-AIR / SP / FDA



Forró levegő tömlő tartálykocsi kompresszorokhoz

Hőálló gumitömlő acélspirál erősítéssel, amely alkalmas silókocsi kompresszoráshoz. Az acélspirál erősítésnek köszönhetően hajlítva is megtartja keresztmetszetét.

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repszési nyomás	: 30 bar
Vákuum	: -0,9 bar (20°C-on)
Hőállóság	: -40°C / +180°C
Belül	: szintetikus gumi, fehér, FDA minőség
Kívül	: szintetikus gumi, fekete, elektromosan vezetőképes ($R < 10^6$ Ohm), szövetnyomatos, kopás- és időjárásálló
Betétek	: szövetbetéttel és acélspirállal

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly kg/m	Cikkszám
50	7	250	1,65	230091
63,5	8	320	2,45	230092
75	8	375	3,12	230090

Más átmérők és kivitelek ajánlatkérésre.

Respiroform



Légzéslevegő tömlő műanyagból

Légzéslevegő továbbítására olyan helyeken, ahol a munkavégzéshez külső forrásból kell friss levegőt biztosítani, pl. tartályok tisztításánál, homokszórásnál, kárelhárításnál

Üzemi nyomás	: 30 bar
Repszési nyomás	: 90 bar
Hőállóság	: -20°C / +70°C
Belül	: TPU, átlátszó, sima
Kívül	: TPE, fekete, sima, olaj- és hőálló, lángálló, két hosszanti elektromosan vezetőképes csíkkal
Betétek	: Textilszövet betétekkel
Tekercsméret (m)	: 50 m
Szabvány	: EN 14594

Felirat: ® RESPIROFORM - EN 14594 - CLASS B-S-H-F - YEAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Cikkszám
9,5	3,25	16	4221 010000

További speciális préslegettömlőket lásd a honlapon.

Lásd még...



Pneumatika csatlakozók

143. oldal



Préslegettömlő csatlakozók

169. oldal