



Gumilemezek

- Normál gumilemezek
- Szövetbetétes gumilemezek
- Kopásálló gumilemezek
- Olajálló gumilemezek
- Vegyszerálló gumilemezek
- Hőálló gumilemezek
- Csúszásgátló gumilemezek
- Szilikon gumilemezek
- Élelmiszerminőségű gumilemezek

Sima gumilemezek

Para

Kopásálló gumilemez

Nagyon kopásálló, erős, puha, rugalmas gumilemez. Standard a barna (bézs) szín.



Hőállóság	: -40°C / +85°C
Alapszín	: barna
Fajsúly	: 1,05 g/cm ³
Felület	: mindkét oldala sima
Keménység	: 45° Shore A
Kivitel	: szövetbetét nélkül
Szakítási nyúlás	: 600%
Szakítószilárdság	: 16 Mpa
Minőség	: NR

Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám betét nélkül
2	1400	10.000	400004
3	1400	10.000	400503
4	1400	10.000	400504
5	1400	10.000	400545
6	1400	10.000	400506
8	1400	5.000	400006
10	1400	5.000	400005
15	1400	5.000	400508

SBR

Általános gumilemez szövetbetéttel vagy anélkül



Hőállóság	: -10°C / +70°C
Szakítószilárdság	: 3 Mpa
Keménység	: 70° Shore A
Fajsúly	: 1,5 g/cm ³
Kivitel	: szövetbetéttel vagy anélkül
Szín	: fekete
Minőség	: SBR
Felület	: mindkét oldala sima

Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám betét nélkül	Cikkszám egy szövetbetéttel	Cikkszám két szövetbetéttel
1,5	1400	15.000	403002	-	-
2	1400	10.000	403012	403425	-
3	1400	10.000	403454	413003	423003
4	1400	10.000	403013	403423	423004
5	1400	10.000	403112	413005	423005
6	1400	10.000	403006	413006	423006
8	1400	5.000	403030	-	403130
10	1400	5.000	403027	-	413010
15	1400	5.000	403150	-	-
20	1400	5.000	403020	-	-

FEHÉR NBR 60°Sh.A

Élelmszerminőségű gumilemez
FDA-minőség, olaj- és zsírálló



Hőállóság	: -35°C / +100°C
Alapszín	: fehér/krémszínű
Fajsúly	: 1,4 g/cm ³
Felület	: mindkét oldala sima
Keménység	: 60° Shore A +/-5
Kivitel	: szövetbetét nélkül
Szakítási nyúlás	: 350%
Szakítószilárdság	: 8 Mpa
Minőség	: NBR

Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám
1	1400	20.000	400 181
2	1400	10.000	400 102
3	1400	10.000	400 113
4	1400	10.000	400 114
5	1400	10.000	400 115
6	1400	10.000	400 116
8	1400	5.000	400 182
10	1400	5.000	400 183

NITRILE

Olajálló gumilemez szövetbetéttel vagy anélkül



Hőállóság	: -20°C / +75°C
Szakítószilárdság	: 4 Mpa
Keménység	: 70° Shore A
Fajsúly	: 1,4 g/cm ³
Kivitel	: szövetbetéttel vagy anélkül
Szín	: fekete
Minőség	: NBR/SBR
Felület	: mindkét oldala sima

Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám szövetbetétes	Cikkszám betét nélküli
1,5	1400	15.000	401201	450015
2	1400	10.000	401202	400202
3	1400	10.000	401203	400203
4	1400	10.000	401204	400204
5	1400	10.000	401205	400205
6	1400	10.000	401206 *	400206
8	1400	5.000	451208 *	450208
10	1400	5.000	451210 *	450210
12	1400	5.000	-	450002
15	1400	5.000	-	450001
20	1400	5.000	-	450003

* két szövetbetéttel

EPDM

Sav-, lóg-, hőálló gumilemez

EPDM gumilemez. Fekete, sima felületű.

Elérhető 20 mm-ig rendelésre.



Hőállóság	: -30°C / +90°C
Alapszín	: fekete
Fajsúly	: 1,45 g/cm ³
Felület	: mindkét oldala sima
Keménység	: 70° Shore A ± 5°
Kivitel	: szövetbetét nélkül
Szakítási nyúlás	: 200%
Szakítószilárdság	: 4 Mpa
Minőség	: EPDM

Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám
1	1400	20.000	400301
1,5	1400	15.000	400010
2	1400	10.000	400302
3	1400	10.000	400303
4	1400	10.000	400304
5	1400	10.000	400305
6	1400	10.000	400306
8	1400	5.000	400308
10	1400	5.000	400310

Szilikonlemez

Natúr kivitelben

Hőálló szilikonlemez



Hőállóság	: -60°C / +200°C
Alapszín	: áttetsző
Fajsúly	: 1,2 ± 5° gr/cm ³
Felület	: mindkét oldala sima
Keménység	: 60° Shore A ± 5°
Kivitel	: FDA minőség, szövetbetét nélkül
Szakítási nyúlás	: 250%
Szakítószilárdság	: 7 Mpa

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám natúr
1	1200	10.000	801584
2	1200	10.000	801589
3	1200	10.000	800500
4	1200	10.000	801588
5	1200	10.000	800505
6	1200	10.000	801586


Más méretek és kivitelek ajánlatkérésre.

TOVÁBBI GUMILEMEZEK AJÁNLATKÉRÉSRE SZÁLLÍTHATÓAK.

Az aktuális kínálatot honlapunkon megtekintheti.

Mintás gumilemezek

Keskenybordás gumilemez



Sűrűbordás csúszásgátló gumilemez

Keménység : 70° ShA +/- 5°
 Hőállóság : -10°C / +70°C
 Anyag : SBR/NR
 Kivitel : felül hosszirányban bordás, alul szövetlenyomatos
 Vastagság : 3 mm

Rendelhető 1400, 1800 és 2000 mm szélességben is!

Szélesség mm	Hosszúság mm	Betétek	Szín	Cikkszám fekete
1000	10.000	Betét nélkül	Szürke vagy fekete	101 868
1200	10.000	Betét nélkül	Szürke vagy fekete	101 866
1200	10.000	OLAJÁLLÓ betét nélkül	Fekete	101 920
1200	10.000	Szövetbetéttel	Fekete	101 867
1800	10.000	Betét nélkül	Fekete	101 941

Kombinált bordás gumilemez



Keménység : 80° ShA +/- 5°
 Hőállóság : -30°C / +60°C
 Anyag : SBR/NR
 Kivitel : felül hosszirányban bordás,
 alul szövetlenyomatos,
 nem olajálló



Szélesség mm	Hosszúság mm	Szín	Vastagság mm	Betétek	Cikkszám
1500	10.000	Fekete	3	Betét nélkül	403 160

Metrószőnyegek



Pöttyös gumilemezek

A felületből kiemelkedő pöttyök által csúszásgátló. Más kivitelek rendelése vevői kérésre.

Keménység : 70° ShA
 Hőállóság : -20°C / +70°C
 Anyag : SBR/NR

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Szín	Cikkszám vörös
3	1200	10.000	fekete	403047
4	1000	10.000	fekete	403049
4	1000	10.000	szürke	403024
4	1200	10.000	szürke	403153

Könnyecsepp vagy Diamant mintás gumilemez



Keménység	:	70° ShA +/- 5°
Hőállóság	:	-10°C / +70°C
Anyag	:	SBR/NR
Kivitel	:	felül diamant mintás, szövetlenyomatos, normál minőség (nem olajálló)

Szélesség mm	Hosszúság mm	Vastagság mm	Betétek	Szín	Cikkszám
1200	10.000	5	Betét nélkül	fekete	403 022
1500	10.000	3	Betét nélkül	szürke	403 023
1500	10.000	3	Betét nélkül	fekete	403 007



Álláskönnyítő gumilemez

Rugalmas felületet biztosít állómunkához. Táblákból lehet nagyobb felületet összerakni, az egyes táblákon illesztő felület található, a gumifelület és a padló közti átmenetet pedig rámpa elemmel lehet egyenletessé tenni.

Kapható nyitott és zárt felülettel, valamint kapható olajálló változatban is.

Vastagság	:	14 mm
Hőállóság	:	-30°C / +70°C
Keménység	:	55° ShA +/- 5°

Vastagság mm	Táblaméret mm	Szín	megjegyzés	Cikkszám
14	900 x 900	fekete	zárt, sima	456 527
14	900 x 900	fekete	nyitott	456 520
14	900 x 900	vörös	nyitott, olajálló	456 526
13	900 x 900	fekete	zárt, mintás	456 522
14	75 x 990	fekete	RÁMPA elem	456 001
14	75 x 990	vörös	RÁMPA elem	456 002



Elektromosan szigetelő gumilemezek


50 KV és 30 KV

Elektromosan szigetelő gumilemez

VDE 0303 és EN 602243-1:1999 szerint.

Elektromosan szigetelő gumilemez, szürke, felülete sűrű bordás, alsó felülete szövetlenyomatos

Keménység : 65° ShA
 Hőállóság : -20°C / +70°C
 Anyag : SBR/NR




Vastagság mm	Szélesség mm	Tekercsméret (m)m		Cikkszám
3	1200	10.000	30 KV	101 884
3	1000	10.000	30 KV	101 883
4,5	1200	10.000	50 KV	101 977
4,5	1000	10.000	50 KV	101 976



Elektromosan szigetelő gumilemezek



Kopásálló gumilemezek



Élelmiszeripari gumilemezek



Mintás felületű gumilemezek



Álláskönnyítő - olaj- és zsírálló, vörös



Többféle színben lehetséges gyártani




Álláskönnyítő lemez alja



Metrószőnyeg EN 12199 szerint



Szélesbordás gumilemez (3 mm)



Kombinált bordás gumilemez