

## SV30 AX

## Szolár légfűtő és szellőztető rendszer

### Légkollektor

Főméretek:	3000 x 1020 x 75 (mm)
Tömeg:	25,5 kg
Keret:	alumínium (6000 sorozat)
Keretszín:	natúr (Alu), fehér, fekete
Fedés:	UV-álló Lexan
Abszorber:	speciális filc (fekete)
Levegőcsonk:	ND125 mm
Hátfal:	perforált alumínium lemez



### Napelemes egység

Méret:	470 x 1020 x 75 (mm)
Tömeg:	8,5 kg
Keret:	alumínium (6000 sorozat)
Keretszín:	natúr (Alu), fehér, fekete
Feszültség:	12 V
Teljesítmény:	24 W (38W)

### Ventilátor

Gyártó:	Sunon
Teljesítmény:	5.1 W
Méret:	120 x 120 x 38 mm
Frisslevegő:	90 – 200 m3/h

### További tartozékok

Szerelő szett oldalfalra  
Elektronikus szabályozó Reg I



### Egyéb részletek

Frisslevegő hőmérséklet emelés +30-40°C. Alapesetben 150 m2 helyiség nagyságig ajánlott. Ki-/be kapcsolás, légmennyiség szabályozása, ill. ventilátor fordulatszám állítás 0-100%, max. hőmérséklet határolás 15-30°C között, speciális funkciók (bekapcsolási hőmérséklet, stb.) Befűjt légmennyiség szabályozása a szeleptányérral is lehetséges. A rendszer bővíthető további 2db külső ventilátorral a levegő házon belüli terelése, nyári szellőztetés és hűtés céljából.

## SV30 AX Tető szerelőkészlet (külön rendelendő)

### (a) 1-125 (cserép, pala, zsindeley tetőre)



### (b) 2-125 (fémtetőre)

