

MINŐSÉGI PÁNTSZALAG



Csomagolási egységek és egység rakatok képzésére és rögzítésére kiválóan alkalmas **kiemelt minőségű PP pántszalag**. Az alacsony árkonstrukciónak és a praktikus alkalmazhatóságnak köszönhetően a legkülönbözőbb iparágakban elterjedt csomagolóanyag. Az ügyfeleink **igényei szerint a pántszalagokra különböző szövegek, grafikai minták nyomtathatóak** (max. 3 színnel), így téve lehetővé, hogy különböző marketing üzenetek, minimális ráfordítással eljuthassanak a vevőhöz. A PP szalag 100% újrahasznosítható.

Műszaki leírás

Alapanyag: PP
Pántolás típusa: gépi és kézi
Súly: 0,91 gr/cm³
Szakítószilárdság: 28 - 32 kg/mm²
Szakadási nyúlás: 15 - 35 %
Működési hőmérséklet: -40 - +100°C



CSOMAGOLÁS		A	B	C	D
Cséve belső átmérő (mm)		62	392/405	200	280
Cséve külső átmérő (mm)		230	560	460	460
Tekercs szélesség (mm)		160	160	190	190
Tekercs / doboz		4	1	1	1
Típus	Szakítószilárdság - kg -	Méter / tekercs			
5 x 0,35	55	2500			
5 x 0,40	60	2200		6500	6500
5 x 0,50	70	1800		6500	6500
9 x 0,50	90		3500	4000	4000
9 x 0,55	95		3500	4000	4000
9 x 0,60	110		3500	4000	4000
9 x 0,65	125		3000	3000	3000
12 x 0,50	130	1000	2500	3000	2500
12 x 0,55	140	1000	2500	3000	2500
12 x 0,60	150	1000	2500	3000	2500
12 x 0,65	170	1000	2500/2000	2500	2000
12 x 0,85	280	900	2000/1800	2000	2000
12 x 0,90	290		2000/1800		
15 x 0,65	250	600	2000/1800	2000	1800
15 x 0,85	340	400	1500	1500	
15 x 0,90	360		1500	1500	
15 x 1,00	380		1400/1300		

Az itt szereplő méretek standard termékekre vonatkoznak; egyedi méret külön igény esetén.



AMCO CSOMAGOLÁSTECHNIKAI ÉS KONZULTÁCIÓS KFT.

1117 Budapest, Budafoki út 111-113.;
Tel.: 06-1-204-4368; Fax: 06-1-204-4367;

www.amcokft.com
amco@amcokft.com



AMCO KFT - PARTNER A CSOMAGOLÁSBAN!