

RECORD 2SR		MŰSZAKI ADATOK A VDI 2198 szerint			
1	Gyártó	BALKANCAR RECORD			
2	Típus			DV1794.33.220 SR	DV1798.33.240 SR
3	Teherbírás	Q-emelési tömeg	kg	4000	5000
4	Teher súlypont távolság	C-alaphelyzet	mm	500	
5	Üzem mód	elektromos,dízel,gáz, benzin		Dízel	
6	Vezetésmód	gyalogkíséretű, ülő, álló		ülő	
7	Kerékbronsok	L-fűvott, SE-szuperelasztikus		L/L (SE/SE)	
8	Kerekek száma	elöl/hátul (x-hajtott)		2x/2	
9	Emelési magasság	h3*-max.emelés	mm	3300, 4000, 4500	
10		h2*-normál szabademelés	mm	60	
11		h5*-szabademelés	mm	-	
12	Villakocsi	DIN 15173		4B	
13	Villák	vastagság/ szélesség/ hossz	mm	45x130x1150 <sup>1</sup>	
14	Emelőoszlop döntése	előre / hátra	fok	10°+1°/15°+1°	
15	Befoglaló méretek	L2-hossz a villák nélkül	mm	3200	3400
16		B -szélesség	mm	1900	
17		h1*-szerkezeti magasság	mm	2595, 2945, 3195	
18		h4*-max. szerkezeti magasság	mm	4240, 4940, 5440	
19		h6-védőkeret magassága	mm	2470	
20		h7-vezetőülés magassága	mm	1400	
21	Külső fordulási sugár	Wa	mm	2750	3000
22	Villatámasz és az első tengely közti távolság	X	mm	610	635
23	Munkafolyosó szélesség	Ast4- 800x1200 raklappal	mm	4630	4880
		1000x1200 rakalppal		4830	5080
24	Sebességek	haladás teherrel/teher nélkül	km/h	25	
25		emelés teherrel/teher nélkül	m/s	0,3/0,4	
26		süllyesztés teherrel/teher nélkül	m/s	0,5/0,4	
27	Vonóerő	teherrel	kN	20	25
28	Legnagyobb emelkedő	teherrel/teher nélkül	%	12/15	20/22
29	Önsúly	ISO 5053-87	kg	6593	6840
30	Tengelyterhelés	teherrel elöl/hátul	kg	9410/1183	10820/1020
31		teher nélkül elöl / hátul	kg	3027/3466	3154/3686
32	Kerekek száma	elöl / hátul	db	2/2	
33	Gumi méret	elöl		300x15	
34		hátul		8,15-15	
35	Tengelytávolság	Y	mm	2050	2250
36	Nyomtávolság	Spw1/Spw2 elöl/hátul	mm	1500/1400	
37	Hasmagasság	m1-legalacsonyabb pont teherrel	mm	250	
38		m2- teherrel	mm	355	
39	Üzemi fék	mech./hidr./elektr./pneumat.		Hidraulikus	
40	Rögzítő fék	láb/kézi		Kézi	
41	Akkumulátor	Típus		Starter	
42		Feszültség/teljesítmény	V/Ah	12/88	
43		Súlya	kg	22	
44	Belsőégésű motor	gyártó típus		DEUTZ D2011 L04 W	
45		teljesítmény DIN 70020	kW	47,5	
46		fordulatszám DIN 70020	min <sup>1</sup>	2600	
47		hengerek száma / űrtartalom	cm <sup>3</sup>	4/3620	
48		fogyasztás	l/h	4 ( gázolaj )	
49	Tengelykapcsoló	típus fokozat előre / hátra		Hidrodinamikus 6860 S3 1/1	Hidrodinamikus 6870 S3 2/1
50	Hajtómű	típus		Hidrotarnsformator	
51	Üzemi nyomás		MPa	14	
52	Zajszint	Vezetőülés átlagos zajterhelése	dB (A)	85	

1) különböző mérettel rendelhető

A targoncák teljesítik a MSZ EN 1726-1 szabvány követelményeit  
Az adatokat a gyártó konstrukció függvényében változtathatja

$h_4$  méret védőrács nélkül értendő. Villarácscsal felszerelve a méret + 680mm

