

**Műszaki adatok:**

Gyártó			VENI	VENI
Típus			KH.AC 2000	KH.AC 3000
Meghajtás módja			Elektromos	Elektromos
Irányítás			gyalogkíséretű	gyalogkíséretű
Teherbírás h3+h13 / Q max h3+h13 / Q csökkentett	Q	mm/kg	2000	3000
Súlypont távolsága	C	mm	600	600
Görgő tengely táv min/max	X	mm	910/980	910/980
Tengelytáv min/max	Y	mm	1380/1450	1380/1450
Önsúly		kg	550	650
Kerekek anyaga első/hátsó			Poliuretán	Poliuretán
Első kerekek		mm	D245x101	D245x101
Hátsó görgők		mm	D85x70	D85x70
Támasztó kerekek 2 db		mm	D100x40	D100x40
Kerekek száma elől/hátul			1x2/4	1x2/4
Tengelytáv elől	b10	mm	560	560
Tengelytáv hátul	b11	mm	375	375
Villa emelkedése	h3	mm	125	125
Kar munkamagassága min/max	h14	mm	960/1250	960/1250
Villa mag. leengedett állapotban	h13	mm	90	90
Teljes hossz	l1	mm	1870	1870
Hossz kartól villatőig	l2	mm	710	710
Teljes szélesség	b1	mm	700	700
Villa mérete	s/e/l	mm	55/165/1150	55/165/1150
Villák külső szélessége	b5	mm	540	540
Villa alsó pontja leengedett állapotban	m2	mm	35/190	35/190
Munkafolyosó szélesség 800x1200mm raklappal	Ast	mm	2170	2170
Fordulási sugár	Wa	mm	1680	1680
Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	6.0/6.0	6.0/6.0
Emelési sebesség teherrel / teher nélkül		m/s	0.060/0.090	0.060/0.090
Süllyesztési sebesség teherrel/nélkül		m/s	0.065/0.050	0.065/0.050
Legnagyobb emelkedő teherrel/nélkül S2=5 min		%	10/15	10/15
Üzemi fék			Elektromágneses	Elektromágneses
Meghajtó motor S2 60min		kW	1.2	1.2
Hidraulika motor S3 15%		KW	2.0	2.0
Akkumulátor típusa K5		V/Ah	24/220	24/220
Vezérlés			Impulzusos	Impulzusos

