



Merev szerkezet, biztos futás

Termék jellemzői

A keret méretei: 60x60x2, 80x60x3, 120x80x3

Az oszlop méretei: 100x100x3

Nyílás szélesség: 2000 mm-től, 10000 mm-ig.

A kapuk utólagosan tűzhorganyzott vagy horganyzott + porszórt kivitelűek, igény szerint motoros hajtással rendelkeznek, melyek vezérelhetők távirányítóval és különböző nyitási üzemmódok alkalmazásával. A kapuk utólagosan tűzhorganyzottak vagy horganyzottak + porszórt felületkezelésűek, míg a kötőelemek rozsdamentes acélból készülnek. Az alapszín a RAL 6005 zöld.

Alkalmazási területek

Családi házak, ipari* és lakóparkok, irodaépületek, telephelyek, sportlétesítmények.

* Fokozott igénybevételű és nagy kamionforgalmú ipari parkoknál ST22/04 Huba típusú, útfelszíni kapcsolat nélküli toló kapuinkat javasoljuk.

Felszereltség

Profil sínnel, hozzá tartozó profil csapágyazott görgővel és állítható négygörgős felsővezetővel, kiemelés gátlóval, hátsó lefutás gátlóval, fogantyú párral, biztonsági zárral vannak ellátva.



Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

1112 Budapest, Budaörsi út 148.
+36 1 226 0332

steelvent® kerítésrendszerek

st22



Tas ST22/03 típusú sínes toló kapu

Kapukink igény szerint automatizálhatóak, valamint a szerelvények és mozgatható egységek külön-külön is megvásárolhatóak.

