

Kinizsi ST10 trapézbordával merevített kerítésháló - Akció!



A Steelvent ST10 Kinizsi típusú kerítéselemekből álló kerítésrendszer egyaránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra.

A trapézbordával merevített kerítéselemek huzalszála könnyű típusnál 4 mm, normál típusnál 5 mm, erős típusnál 6 mm átmérőjűek. Alap táblánál a függőleges száltávolság 80 mm, sűrített táblánál 50 mm illetve a 2450 mm magas táblánál 75 mm.

Magasságtól függően 2 vagy 4 borda kerül kialakításra.

A táblánál a vízszintes száltávolság 100-200 mm között változó, a tábla magasságától függően.

E kerítésrendszerek 700-800 N/mm² szilárdságú acélhuzalból ponthegesztéssel készülnek.

Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

1112 Budapest, Budaörsi út 148.
+36 1 226 0332

További információk: www.steelvent.hu

Esztétikus, modern megjelenés,
horganyzott kerítésrendszer már

Termék jellemzői

Saját fejlesztésű termékünk, amely 2011-ben elnyerte a „Magyar Termék Nagydíj” kitüntetését.

Esztétikus megjelenés.

Tűzhorganyzott és utólagosan tűzhorganyzott, vagy tűzhorganyzott, utólagosan tűzhorganyzott felületen porszórt felületvédelemmel is rendelhető, a RAL színskála színeiben (Alapszín: 6005 zöld)

Alkalmazási területek

Iparterületek, telephelyek, sportlétesítmények, repülőterek, középületek, közterületek, iskolák, játszóterek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, üdülők stb...

Kerítésoszlop

A STEELVENT ST10 Kinizsi típusú kerítésrendszerhez könnyű és normál típusnál 60x40-es négyszög keresztmetszetű, míg erős típusnál 60x60-as négyszög keresztmetszetű, ST20 megnevezésű zártszelvény STANDARD oszlopokat ajánljuk. Az oszlopok lehetnek ázott-, talpas-, ázott lábazatos-, és talpas lábazatos oszlopok. A rögzítés módjától függően furatolt és furat nélküli kivitelűek.

A STEELVENT ST10 Kinizsi típusú kerítésrendszerhez könnyű és normál típusnál 1900 mm-es kerítésháló magasságig ajánljuk kör keresztmetszetű UNIVERZÁL oszlopainkat is. Az oszlopok lehetnek ázott-, talpas-, ázott lábazatos-, és talpas lábazatos oszlopok. Az oszlopok felületvédelme a kerítéstáblákéval azonos.

Rögzítés

A kerítéselemek illesztése a furatolt zártszelvény oszlopokhoz rozsdamentes leszorító csavarral és önszakadó anyával történik, ilyenkor a kerítéselemek nem az oszlopokon találkoznak. A kerítéselemeket rozsdamentes lemezbilincssel végtelenítjük. Mivel a kerítéselemek kapcsolódása nem az oszlopon történik, így nagyobb „telepítési szabadságot” kapunk az oszlopköz kialakításban.

A kerítéselemek illesztése a furat nélküli zártszelvény oszlopokhoz Steelvent típusú (rozsdamentes és műanyag elemekből álló) táblarögzítővel történik, ilyenkor a kerítéselemek az oszlopokon találkoznak. Telepítésnél az oszlopköz távolságot pontosan be kell tartani.

Lábazat

A kerítéstáblához a 20, 30 vagy 50 cm magas előregyártott kerítéslábazati elem illeszthető.

A kerítésoszlopok, a rögzítés, a lábazat, és a telepítés részletes ismertetője, továbbá a külön kiegészítők további kiadványainkon található.

Kinizsi ST10 trapézbordával merevített kerítésháló

Mérettáblázat* és felületvédelem

* névleges méretek, pontos méretekhez kérje tájékoztatónkat

KÖNNYŰ D4	Magasság (mm)	1200	1500	1700	1900	2450
	Szélesség (mm)	2400				2025
	Függőleges szálosztás (mm)	50 vagy 80				75
	Natúr	X	X	X	X	
	Tűzhorganyzott	X	X	X	X	
NORMÁL D5	Utólagosan tűzhorganyzott	X	X	X	X	
	Tűzhorganyzott + porszórt	X	X	X	X	
	Magasság (mm)	1200	1500	1700	1900	2450
	Szélesség (mm)	2400				2025
	Függőleges szálosztás (mm)	50 vagy 80				75
ERŐS D6	Natúr	X	X	X	X	X
	Tűzhorganyzott	X	X	X	X	X
	Utólagosan tűzhorganyzott	X	X	X	X	X
	Tűzhorganyzott + porszórt	X	X	X	X	X
	Magasság (mm)	1200	1500	1700	1900	2450
	Szélesség (mm)	2400				2025
	Függőleges szálosztás (mm)	50 vagy 80				75
	Natúr		X	X	X	
	Tűzhorganyzott		X	X	X	
	Utólagosan tűzhorganyzott		X	X	X	
	Tűzhorganyzott + porszórt		X	X	X	

