

## ST15 típusú Gépfonat kerítések

A tekerceses géfonatok 600 - 700N/mm<sup>2</sup> szilárdságú húzott horganyzott acélhuzalból készülnek hagyományos fonatolású technológiával, ezzel kemény és ellenálló acélkerítést eredményeznek.

Felületük lehet műanyag bevonatos vagy műanyag bevonat nélküli, tehát horganyzott. E kerítésrendszer fajlagosan alacsony költségű, melyet univerzál oszlopaink tesznek különösen kedvező árszintűvé. Ezen kívül beton- vagy akár akácoszlopra is szerelhető.

Típusai:

**Sűrű szemű:** vékony huzalból gyártott gépfonat utóhorganyzott acélhuzalból; melynek szemmérete 10x10; 12,5x12,5; 16x16; 20x20; 25x25 mm, huzalátmérője 1,4; 1,8; 2,0 mm.

Alkalmazási területek: kistestű háziállatok, madárröpte, erdőgazdálkodás, vadvédelem, ketrecek kialakítása.

**Normál szemű:** normál huzalból gyártott gépfonat utóhorganyzott acélhuzalból műanyag bevonatozással készül, melynek szemmérete 42x42; 55x55; 60x60; 65x65 mm, huzalátmérője 1,8; 2,0; 2,2; 2,5 mm. Normál huzalból gyártott gépfonat utóhorganyzott acélhuzalból műanyag bevonatozással készül, melynek szemmérete 42x42; 55x55; 60x60; 65x65 mm, huzalátmérője/műanyag bevonattal együtt lévő átmérője 1,8/2,5; 2,0/2,7; 2,2/2,9 mm.

Alkalmazási területek: családi házak, víkend telkek, nyaralók stb... elkerítése.

**Ritka szemű:** vastag huzalból gyártott gépfonat előhorganyzott acélhuzalból, ezért kemény és ellenálló acélkerítést eredményez, melynek szemmérete 100x100; 125x125; 140x140; 150x150 mm, huzalátmérője 4,0; 5,0 mm.

Alkalmazási területek: erdőgazdálkodás, vadvédelem, vadaskert, vaddisznós kertek, mezőgazdaság.

### Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.  
+36 46 411 208

1112 Budapest, Budaörsi út 148.  
+36 1 226 0332

További információk: [www.steelvent.hu](http://www.steelvent.hu)

Kedvező árfekvés, ellenálló kivitel

### Kerítésoszlop

A STEELVENT ST15 típusú tekerceses gépfonat kerítésekhez az ST20 típusú UNIVERZÁL oszlopokat ajánljuk. Az UNIVERZÁL oszlopok ázott és ázott lábazatos kivitelben készülnek.

### Rögzítés

A tekerceses kerítés rögzítése az UNIVERZÁL kerítésoszlophoz „C” alakú rozsdamentes rögzítő kapcsokkal történik. A rögzítő kapcsok speciális kialakítású rögzítő kapocs fogóval helyezhetők el az oszlopon. Általában 2,5 m egy oszlopköz és minden 10. oszlop úgynevezett feszítő oszlop, amelyet oldal irányból UNIVERZÁL támoszlopokkal támasztani szükséges. A feszítő oszlopon a kerítés magasságától függően 3 vagy 4 db feszítő elempárat helyezünk el, amelyről feszítő huzalt húzunk ki a két feszítő oszlop közé. A feszítő huzalt huzalfeszítővel feszítjük meg. A gépfonatot helyenként a feszítőhuzalhoz kötőhuzallal rögzítjük.

### Lábazat

A tekerceses kerítésekhez a 20 és 30 cm magas lábazati elemek alkalmazhatóak. Lábazati elem alkalmazása esetén a kerítésoszlop a lábazati elem fogadására alkalmas lábazati elemtartóval egészül ki.



## ST15 típusú Gépfonat kerítések

### Mérettáblázat\* és felületvédelem

\*névleges méretek, pontos méretekhez kérje tájékoztatónkat

Megnevezés	Horganyzott kerítésfonat	Horganyzott műanyag bevonatos kerítésfonat
Huzalátmérő	1,4 - 5,0	1,8/2,5 - 2,0/2,7 - 101/2,9 - 2,5/3,1
Szemméret (mm)	10x10 - 150x150	42x42 - 55x55 - 60x60 - 65x65
Magasság (mm)	1000 - 3000	1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0
Tekercshossz (m)	10 - 30	20 - 25

