



A STEELVENT ST22/01 Előd személykapu a Steelvent kerítésrendszerekhez illeszkedő, személyforgalom biztosítására szolgáló kapu. Készül normál és könnyű kivitelben egyaránt.



Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

1112 Budapest, Budaörsi út 148.
+36 1 226 0332

További információk: www.steelvent.hu

Egyszerű és praktikus

Bélelése normál és könnyű kivitelben

Normál kivitelnél a Steelvent kerítésrendszerhez illeszkedő betételelemmel, 50x50 mm-es négyzetrácsú ponthegesztett hálóval, vagy függőleges zártszelvény pálcázással, míg könnyű kivitelnél a Magyar Termék Nagydíjas ST10 Kinizsi típusú kerítéstáblával történik.

Alkalmazási területek

Iparterületek, telephelyek, sportlétesítmények, középületek, közterületek, iskolák, játszótérek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, stb...

Termék jellemzői

A biztonsági zárok és az állítható forgáspontok pontos, biztonságos és a kiemélést kizáró kapukat eredményeznek.

A kapuk kérhetőek nagy teherbírású elektromos működtetésű zárfogadóval, mely akár nyomógommbal, kulcsos zárral vagy akár beléptető rendszerrel is kombinálható. A kapuszerelvények, kötőelemek külön is megrendelhetőek. A kapuk utólagosan tüzhorganyzottak vagy horganyzottak + porszórt felületkezelésűek, míg a kötőelemek rozsdamentes és horgonyzott acélból készülnek. Az alapszín a RAL6005 zöld.



Előd ST22/01 típusú személykapu

Felépítés és méretek

NORMÁL KIVITEL	Keret	40x40x2	60x40x2	60x60x2
	Oszlop	60x60x3	80x80x3	100x100x3
	Nyílás szélessége	800 mm-től, 1600 mm-ig		
	Felszereltség	Állítható forgáspont, kilincses biztonsági zár		
	Háló betét rögzítése	Rozsdamentes kötőelemekkel		
KÖNNYŰ KIIVITEL	Keret	40x40x1,8(2)	40x30x1,8(2)	
	Oszlop	80x80x3		
	Nyílás szélessége	1000 mm-től, 1200 mm-ig		
	Felszereltség	Dugós forgáspont, kilincses biztonsági portálzár		
	Háló betét rögzítése	Hegesztéssel		

