

Technikai adatlap

## UNITED SPRAYS Fehér Zsírzó spray

Ez a kenőanyag sokoldalúan felhasználható szélsőséges időjárási körülmények között csapágyak, vezetősínek, tengelyek tartós kenésére, akkumulátorok pólusainak védelmére.

Széleskörűen felhasználható az iparban, és az autóiparban is. Nélkülözhetetlen, pl. ipari gépek tartós kenéséhez, az építő-, és autóiparban.

### Tulajdonságok:

A termék erős tapadó, rozsdagátló és víztaszító tulajdonságokkal rendelkező kenőanyag.

Hőmérséklettűrési tartomány: -40°C –tól +180°C – ig.

### Alkalmazás:

Használat előtt erősen rázzuk fel a palackot. A kezelendő felületeket tisztítsuk meg, majd 20-25 cm-es távolságból egyenletesen permetezzük be, majd végezzünk szelepöblítést.

### Biztonság:

Alkalmazás közben viseljünk munkaruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget.

**Szín:** fehér

**Tárolási idő:** 36 hónap (hűvös és száraz helyen)

**Szállítási kiszerelés:** 400 ml.

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: [www.neosil.hu](http://www.neosil.hu) e-mail: [neosil@neosil.hu](mailto:neosil@neosil.hu)