

# PROTECT HOME

## EGYFÁZISÚ KIMENETI / BEMENETI UPS RENDSZER

Szünetmentes tápegység

Egy fázisú bemenet, egy fázisú kimenet

600 VA tápegység beépített elemekkel



### Szünetmentes biztonság PC-k és multimédiák részére

Biztosítsa a védelmet adatvesztés ellen szünetmentes tápegységgel. Protect Home teljesítménye 600 VA. Áramkimaradás, feszültség-ingadozás és egyéb szélsőséges helyzetek észlelésekor azonnal reagál.

#### Megfelelő védelem

Protect Home speciálisan a felhasználói igényekre szabottan tervezett. Teljes körű túlfeszültség-védelem telefonok, faxok és modemek számára.

Fogyasztók közvetlenül az UPS aljzaton keresztül csatlakoznak a hálózatba.

A Protect Home rendelkezik minden olyan funkcióval, amelyeken keresztül a technológia garantálja az értékes berendezések védelmét a rövidzárlat és túlterhelés esetén.

#### Egyszerű használat

A jól áttekinthető „one board” design és a LED kijelzők egyértelmű információkat nyújtanak az aktuális állapotról.

Ez az egyszerű használat egy hangriasztóval került kiegészítésre.

#### Egyszerű vezérlés

Protect Home USB-n vagy RS232 interfészen keresztül gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható PC-hez vagy MAC-hez.

A hozzátartozó AEG „CompuWatch” leállítási szoftver segítségével lehetővé válik a legfontosabb operációs rendszerek felügyelete és egy tartósabb áramkimaradás esetén az automatikus kikapcsolás.

### Főbb jellemzők

- » Robusztus UPS technológia áramkimaradás és feszültség-ingadozás esetére, illetve egyéb szélsőséges helyzetekre
- » USB és RS232 interfész PC és MAC vezérléséhez
- » Teljes jogú „CompuWatch” plug&play szoftver
- » Adatkábel-védelem telefonok, faxok és modemek esetében
- » Felhasználóbarát akkumulátor design
- » Egyedi kivitelezés, falra szerelhető
- » 1 darab kimeneti csatlakozó, nagy teljesítményű fogyasztói követelményekre, mint például lézernyomtató
- » 24 hónap garancia csereeszközzel (ingyenes regisztráció szükséges)

Különleges tulajdonságok:

Átfogó védelem telefon, fax és modem esetében, USB és soros port PC-hez vagy MAC-hez történő csatlakozáshoz.

# PROTECT HOME

SPECIFIKÁCIÓK

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Besorolás  | VFD SY 322 acc. to IEC 62040-3   | Protect Home |
| Teljesítmény   | 600 VA   | 300 W        |
| Cikkszám   | 6000011844   |              |
| UPS BEMENET  |  |              |
| Feszültség   | 230 VAC  |              |
| Feszültségtartomány akkumulátor nélküli üzemeltetés esetén | +6 % / -10 %   |              |
| Frekvencia   | 50 Hz / 60 Hz ±5 Hz  |              |
| Áramfogyasztás   | 3 A  |              |
| UPS KIMENET  |  |              |
| Feszültségszabályozás                                      | 230 VAC  |              |
| Feszültségszabályozás akkumulátorról                       | ±10 %  |              |
| Frekvencia akkumulátorról                                  | 50 Hz / 60 Hz ±1 Hz  |              |
| Kimeneti áram  | 2,6 A  |              |
| Átállási idő   | 2 – 6 ms (átlagosan)   |              |
| Feszültség   | Módosult szinusz hullám  |              |
| Túlterhelés / rövidzárlat védelem                          | Igen   |              |
| AKKUMULÁTOR  |  |              |
| Típus  | Zárt, karbantartást nem igénylő (saját márká)  |              |
| Áthidalási idő PC-nként, 17" TFT                           | ~10 perc   |              |
| Túlterhelés / kisülés elleni védelem                       | Igen   |              |
| Feltöltési idő (a teljes kapacitás 90%-a)                  | 8 óra  |              |
| KOMMUNIKÁCIÓ   |  |              |
| Interfész  | USB és RS232 mért értékek státuszjelentése   |              |
| Leállítási szoftver CD-n                                   | Mellékelve minden nagyobb operációs rendszerhez (például Windows, Linux, MAC)                    |              |
| Hibajelzés (akusztikus / vizuális)                         | Hálózati hiba, túlterhelés, merült akkumulátor, egyéb meghibásodás                               |              |
| ÁLTALÁNOS ADATOK   |  |              |
| Zajsztint (1 m-es körzetben)                               | <40 dB(A) (ventilátor nélkül)  |              |
| Üzem   | 0° – 40°C  |              |
| Páratartalom   | 20 – 90 %  |              |
| Üzemkörnyezet  | 1000 m-ig névleges terhelésnél   |              |
| EMC  | EN 62040-2 Class C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3  |              |
| Termékbiztonság  | EN 62040-1   |              |
| Adatkábel-védelem  | RJ11 (telefon, fax, modem)   |              |
| Kimenetek  | 4 védőérintkezős aljzat<br>(4 aljzat túlfeszültség-védelemmel, 3 aljzat UPS védelemmel ellátott) |              |
| Szín   | Fekete, magas fényű  |              |
| Méretetek sz x m x m (mm)                                  | 137 x 96 x 310   |              |
| Súly   | 3,5 kg   |              |
| Csomag tartalma  | Hálózati kábel, „CompuWatch” szoftver (CD), RS232 és USB kábelek, használati utasítás            |              |
| Irányelv   | CE   |              |

AEGPS - Protect Home - HU - 04/2014 V1 - A dokumentumban feltüntetett műszaki adatok nem vonnak garanciát és egyéb jogállást maguk után. A közzétett adatok helyességéről és teljes körűségéről semmilyen felelősséget nem vállalunk, mert az esetleges időközben történt változások nem zárhatóak ki. Közeletről állás esetén a közzétett adatok esetleges pontatlanságai, hibái, módosulásai miatt felelősséget nem vállalunk. AEG az Electrolux AB licence bejegyzett védjegye.



## AEG Power Solutions

További információkért kérem keresse meg az AEG Power Solutions helyi képviselőjét, amely elérhetőségei a következő link alatt találhatóak:

[www.aegps.com](http://www.aegps.com)

**AEG**  
POWER SOLUTIONS