

SZIVATTYÚK SUZZARABLUЕ PUMPS

EN. The careful analysis of the market and the experience of handling aggressive fluid, such as AdBlue®, leads PIUSI to develop a new type of diaphragm pump equipped with electric motor without any dynamic seals. This solution provides a reliable industrial pump together with self priming capabilities.

HU. A gondos piaci elemzésnek és az olyan agresszív folyadékok, mint az UREA kezelésében szerzett tapasztalatának köszönhetően a PIUSI egy új típusú membránszivattyút fejlesztett ki, amely tömszelence nélküli motorral van felszerelve. Ezzel a megoldással egy megbízható, önfelszívó ipari szivattyút kapunk.

RU. Благодаря внимательному анализу рынка и опыту, полученному в области перекачивания агрессивных жидкостей, таких как AdBlue®, компания PIUSI разработала новый тип мембранного насоса, оснащенного электродвигателем без динамических уплотнений. Это решение позволяет создать надежный промышленный насос с возможностью самозаливки.

TELJESÍTMÉNY

SUZZARABLUЕ AC PUMP

Technical features:

- Voltage 230/50 V
- Hose tail connection 3/4"
- Absence of dynamic seals
- ON/OFF switch
- 2 m cable with socket
- Duty cycle 20 min

SUZZARABLUЕ DC PUMP

Technical features:

- Voltage 12 / 24 V
- Hose tail connection 3/4"
- Absence of dynamic seals
- ON/OFF switch
- 2 m cable with clamps
- handle available
- Duty cycle 20 min

SUZZARABLUЕ AC SZIVATTYÚ

Technikai jellemzők:

- 230/50 V feszültség
- Szűrítő összekötő 3/4"
- Tömszelence nélkül
- ON/OFF megszakító
- 2 m kábel csatlakozóval
- Munkaciklus 20 perc

SUZZARABLUЕ DC SZIVATTYÚ

Technikai jellemzők:

- 12/24 V feszültség
- Szűrítő összekötő 3/4"
- Tömszelence nélkül
- ON/OFF megszakító
- 2 m kábel csipeszekkel
- Fogantyúval kapható
- Munkaciklus 20 perc

SUZZARABLUЕ AC PUMP

Технические характеристики:

- Напряжение 230 В / 50 Гц
- Соединение для штуцера 3/4"
- Отсутствие динамических уплотнений
- Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Кабель 2 м со штепселем
- Рабочий цикл 20 мин.

SUZZARABLUЕ DC PUMP

Технические характеристики:

- Напряжение 12/24 В
- Соединение для штуцера 3/4"
- Отсутствие динамических уплотнений
- Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Кабель 2 м с зажимами
- Предлагается модель с ручкой
- Рабочий цикл 20 мин.

TERMÉKSKÁLA SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód	Súly		Csomagolás		N. Boxes/ Europallet	
	kg	font	mm	db/ doboz	✈	📦
F00203090	7	15,4	350x180x280	1	60	84
F00203100	7	15,4	350x180x280	1	60	84
F00204080	3,6	7,9	350x180x280	1	60	84
F00204090	3,6	7,9	350x180x280	1	60	84



REGISTERED
DESIGN

REGISTERED
DESIGN

Átfolyás

36 l/perc
(up to 9,2 gpm)



PIUSI

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE METERS

NOZZLE

SPECIAL EQUIPMENTS

FLUID MONITORING

HOSE REEL

FILTERING

ACCESSORIES



SUZZARABLUE
AC SZIVATTYÚ



SUZZARABLUE
DC SZIVATTYÚ

JELLEMZŐK

On/off kapcsoló



KÉRÉSRE

Fogantyú



Code R16175010

TERMÉKSÁLA SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód	Megnevezés	Folyadék		Átfolyás		Feszültség			Kábelek	Bemenet - Kimenet On/Off	
		típus	l/perc	gpm	AC V./Hz DC Volt	rpm	Power Watt	Amp. max.	mod.	BSP	kapcsoló
F00203090	SuzzaraBlue AC pump 230/50	U	34	9	230/50	1450	400	1,95	YES	3/4"	YES
F00203100	SuzzaraBlue AC pump 120/60	U	34	9	120/60	1400	400	1,95	YES	3/4"	YES
F00204080	SuzzaraBlue DC pump 12V	U	36	9,2	12	2800	260	22	YES	3/4"	YES
F00204090	SuzzaraBlue DC pump 24V	U	36	9,2	24	2800	310	13	YES	3/4"	YES