

S KIMÉRŐ SZERKEZETEK T ÁTFOLYÁSMÉRŐVEL



IT. Stazioni di travaso gasolio ad uso privato. Facili da installare, versatili e compatte trovano applicazione dove è necessario completare serbatoi mobili o interrati con il gruppo di distribuzione. Sono dotate di valvola di fondo con filtro e supporto pistola. Lunghezza tubo erogazione 4 metri (a richiesta 6 metri).

Possono essere integrate con casse a metallica di protezione dei componenti e con filtro separatore d'acqua. Sono disponibili anche tutti gli accessori necessari al completamento dell'installazione.

EN. Diesel transfer station for non commercial use. Easy to install, versatile and compact these stations can be used to fill mobile tanks or interact with distribution units.

Fitted with check valve, filter and nozzle support, they are also supplied with a 4 metre delivery hose (6 metres available on request) and can be integrated with a protective metal components box and water separating filter.

A complete range of accessories required for carrying out installation is also available.

HU. Gázolaj átfejtő kimérő egységek magán felhasználásra. Könnyen telepíthetőek, sokoldalúak és kompakta, ott használhatóak, ahol mobil vagy földalatti tartályokat kell kimérő szerkezettel ellátni. Lábszeleppel, szűrővel és pisztolytartóval felszerelt. A tömlő hosszúsága 4m (kérésre 6m).

Kiegészíthetőek a tartozékok védelmére szolgáló fémszekrényvel és vízleválasztó szűrővel. A telepítéshez szükséges valamennyi kiegészítő is hozzáférhető.

TELJESÍTMÉNY

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione del conteggio: +/- 1%
- Disponibile in versione AC e DC
- Rumorosità minore di 75 dB

- Flow rate up to 90 l/min
- Accuracy: +/- 1%
- AC and DC versions available
- Noise level below 75 dB

- Teljesítmény 90 l/perc
- Pontosság: +/- 1%
- Elérhető AC és CC változatokban
- Zajszint 75 dB alatt

TERMÉKSKÁLA SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód fémszekrény nélkül	Súly			Csomagolás	
	kg	font	mm	col	db/doboz
F00385P0A	16	35	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F00287P0A	16	35	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
000390000	21	46	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
000392000	23	50	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
000395000	23	50	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
000397000	20	44	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
000256000	10	22	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F0023500B	13	29	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F0023600B	13	29	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F0023300B	14	31	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F0023400B	14	31	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F0024000A	24	53	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
F0024100A	24	53	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
F00340070	17	37	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1



Tömlő:
- hossz 4 m
- Ø 1"

Átfolyási érték

90 l/perc

Pontosság

+/-
1%

PIUSI

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTSFLUID
MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING



ST Panther 56 K33

Fém szekrény (565x308x582)
Kód: 00933100A

KÉRÉSRE

K33
Átfolyás mérőK600
Átfolyás mérőKézi
pisztolyAutomata
pisztoly

KÉRÉSRE

AC szivattyú
Panther 56 - 72AC szivattyú
E 80 - E 120AC szivattyú
Viscomat 70 - 90DC szivattyú
Bypass 3000DC szivattyú
Panther DCDC szivattyú
Bipump

TERMÉKSZÁM

TECHNIKAI ADATOK

Kód fémszekrény nélkül	Kód fémszekrényvel	Megnevezés	Folyadék típus	Átf. érték l/perc gpm	Feszültség AC V./Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.	Átf.mérő modell	Pisztoly típus	Szűrő H ₂ O szűrő	Bemenet BSP
F00385POA	-	ST Panther 56 K33	D	56 15	230/50	600	3	K33	Man.	NO	3/4"
F00287POA	F00365POA	ST Panther 56 K33 A60	D	56 15	230/50	600	3	K33	Aut.	NO	3/4"
000390000	-	ST E 80 K33	D	80 21	230/50	700	3,5	K33	Man.	NO	1"
000392000	00036700B	ST E 80 K33 A80	D	75 20	230/50	700	3,5	K33	Aut.	NO	1"
000395000	-	ST E 120 K33	D	90 24	230/50	1150	5,7	K33	Man.	NO	1"
000397000	00036900B	ST E 120 K33 A120	D	90 24	230/50	1150	5,7	K33	Aut.	NO	1"
000256000	-	ST Viscomat 70 K33 (Rapsoil)	B	30 8	230/50	950	4,6	K33	Man.	NO	1"
-	F00265020	ST Viscomat 90 K600 (Rapsoil)	B	65 17	230/50	1600	7,8	K33	Man.	NO	1"
F0023500B	-	ST ByPass 3000/12V K33	D	40 10	12	260	22	K33	Man.	NO	3/4"
F0023600B	-	ST ByPass 3000 inline 24V K33	D	40 10	24	300	12	K33	Man.	NO	3/4"
F0023300B	-	ST ByPass 3000/12V K33 A60	D	35 9	12	260	22	K33	Aut.	NO	3/4"
F0023400B	-	ST ByPass 3000 inline 24V K33 A60	D	35 9	24	300	12	K33	Aut.	NO	3/4"
F0024000A	-	ST Bipump 12V K33 Self 3000	D	80 21	12	530	44	K33	Man.	NO	1"
F0024100A	-	ST Bipump 24V K33 Self 3000	D	80 21	24	540	22,5	K33	Man.	NO	1"
-	F0039900A	ST Bipump 12V K33 A120 (Rapsoil)	B	80 21	12	530	44	K33	Aut.	NO	1"
F00340070	-	ST Panther 12V K33 A60	D	56 15	12	420	35	K33	Aut.	NO	3/4"

The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.