



ATF IIIG FS

Automata hajtómű olajok / szintetikus váltó és szervó olaj  
kiszármazás: 1 liter, 20 liter, 200 liter, 1000 liter

**SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:**

GM DEXRON III / III G; MB 236.5 / 236.9; ALLISON C4

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C; CAT TO – 2; VOITH G 607 FORD MERCON

### TERMÉK LEÍRÁSA:

ATF IIIG FS válogatott alapolajoknak és gondosan megválasztott adalékanyagainak köszönhetően, kiváló minőséget, biztosít és zajmentes fokozatváltást eredményez.

- ✓ szélsőséges körülmények között is biztosítja a könnyed váltást
- ✓ erőátvitel biztosítása a nyomaték-váltóban
- ✓ habzás-, korrózió-, súrlódás-, kopásgátló tulajdonság
- ✓ teljesíti a vezető gép gyártók előírásait
- ✓ magas viszkozitási indexsel rendelkezik
- ✓ oxidációs stabilitás
- ✓ tömítő anyagokkal szembeni összeférhetőség

### ALKALMAZÁS:

Alkalmazható a legmodernebb személyautók, haszonjárművek, autóbuszok automata és félautomata sebességváltóiban illetve hidrodinamikus nyomaték-váltókhoz, szervokormányokhoz, ipari nyomaték-átalakítókhoz és egyéb hidraulikus berendezésekhez, ahol a gépkönyvi leírás a felsorolt jóváhagyásokat, minőségi szinteket írja elő.

Jellemző paraméterek	ATF IIIG FS
Sűrűség 15° g/cm <sup>3</sup>	0,863
Viszkozitás 40°C mm <sup>2</sup> /s	35,8
Viszkozitás 100°C mm <sup>2</sup> /s	7,5
Viszkozitási index	195
Dermedéspont °C	-42
Gyulladáspont °C	200
Szín	piros

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



[www.hardtoil.hu](http://www.hardtoil.hu) Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005