



TRANSMISSION 140, 250 GL4

Közlekedési hajtómű olajok / ásványi egyfokozatú hajtómű olaj
kiszárlás: 1 liter (250), 5 liter, 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

API: GL-4

TERMÉK LEÍRÁSA:

TRANSMISSION 140, 250 GL4 gondosan válogatott alapolajjal és nagy teljesítményű adalékanyagokkal előállított, ásványi bázisú hajtómű olaj, amely biztosítja a működést magas hőmérsékleten is. Kiváló kopás elleni védelmet biztosít az alkatrészek, fogazatok számára még extrém körülmények között is.

- ✓ korrózió-, oxidáció-, kopásgátló tulajdonság (nagy sebesség mellett is)
- ✓ tömítő anyagokkal szembeni összeférhetőség
- ✓ súrlódáscsökkentés
- ✓ alacsony hőmérsékleten is jó folyékonysági tulajdonsággal bír
- ✓ magas viszkozitási indexű
- ✓ nem habzik

ALKALMAZÁS:

Nagy terhelésű hipoid meghajtású differenciálművek, kézi kapcsolású nyomatékváltó művek, egyes tengelykapcsolók valamint a legtöbb kormányműben használható kenőanyag. Alkalmazható még minden más olyan gépekben, melyeknek a gépkönyvi előírásoknak a termék megfelel.

Jellemző paraméterek	140	250
Sűrűség 15 ^o g/cm ³	0,91	0,915
Viszkozitás 40 ^o C mm ² /s	n.a.	n.a.
Viszkozitás 100 ^o C mm ² /s	27	42
Viszkozitási index	95	95
Dermedéspont °C	-9	-6
Gyulladáspont °C	235	255
Szín	sárgásb.	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőzött helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005