

Technische Daten Modell EGV PSH

Modell	EGV PSH 1216	EGV PSH 1225	EGV PSH 1229	EGV PSH 1235	EGV PSH 1445
Art.-Nr.	040046052	040046053	040046054	040046055	040046056
Antrieb	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Bedienung	Geh	Geh	Geh	Geh	Geh
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub), kg	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
Lastschwerpunkt c, mm	600	600	600	600	600
Radstand y, mm	1.363	1.363	1.363	1.363	1.429
Gewicht (mit Batterie 180 Ah), kg	650	725	780	790	1.010
Bereifung*	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR
Lenkrollen, mm	250x76+125x50	250x76+125x50	250x76+125x50	250x76+125x50	250x101+125x50
Lastrollen, mm	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben)	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/4
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm	1.965	1.765	1.965	2.265	2.099
Freihub h2, mm	1.510	-	-	-	-
Hub, mm	1.510	2.410	2.810	3.410	4.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm	1.965	2.970	3.370	3.970	5.039
Gabelhöhe max. h3, mm	1.600	2.500	2.900	3.500	4.500
Deichselhöhe max., mm	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
Gabelhöhe gesenkt, mm	90	90	90	90	90
Gesamtlänge L1, mm	1.964	1.964	1.964	1.964	2.001
Vorbaulänge L2, mm	809	809	809	809	851
Gesamtbreite b1/b2, mm	850	850	850	850	850
Gabeldicke s, mm	70	70	70	70	70
Gabelbreite e, mm	170	170	170	170	170
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b5, mm	560	560	560	560	560
Bodenfreiheit, mm	20	20	20	20	20
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	2.228	2.228	2.228	2.228	2.252
Wenderadius Wa, mm	1.586	1.586	1.586	1.586	1.649
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, km/h	5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,09/0,15	0,09/0,15	0,09/0,15	0,09/0,15	0,13/0,17
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Steigfähigkeit max. mit/ohne Last, %	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung, kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Hubmotor, kW	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0
Batterie**	PzS	PzS	PzS	PzS	PzS
Batteriespannung, V/Ah	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315
Batteriegewicht, kg	200-285	200-285	200-285	200-285	200-285
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls

*PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

**PzS... Panzerplattenbatterie

