

Bakállvány alumínium vázas

Hozzáadta: Hedex Emelőtechnika Kft.

Alumínium vázas Bakállvány - Bakdaru

A könnyű szerkezetes bakállvány nagyon rövid, néhány perces összeszerlési és szétszerelési időt igényel. Az egyik munkahelyről a másikra könnyen áttelepíthető és alkalmazható. Az alkatrészek könnyen egymásba illeszthetők, nem igényelnek külön csavarrögzítést. Könnyű áthelyezni ezáltal minden be- és leemelési munkához ideális, különösen szerszámgépekre történő le és felhelyezéshez.

Teherbírás 500 - 1500 kg
Állítható magassággal rendelkezik
Az alkotóelemek kis önsúllyal rendelkeznek
Kézi és elektromos emelővel egyaránt rendelhető
Opcionálisan fesztáv állítási lehetőség
Kerekekkel ellátott illetve kerekek nélküli kivitelben is rendelhető

Típus

Teherbírás

Fesztávolság

Teljes szélesség-A-

Magasság állítási tartomány -V-

Teljes magasság (min.-max.) -BH-

Függesztési magasság(min.-max.)-AH-

Keréktávolság

-R-

Súly

(emelőmű nélkül)

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

ALU 1-5-3-3

500

3000

3360

950

2410-3360

2090-3040

1840

115

ALU 1-5-3-4

500

3000

3360

1400

2847-4247

2527-3927

2240

137

ALU 1-5-4-3

500

4000

4360

950

2410-3360

2090-3040

1840

122

ALU 1-5-4-4

500

4000

4360

1400

2847-4247

2527-3927

2240

144

ALU 1-10-3-3

1000

3000

3360

950

2410-3360

2090-3040

1840

125

ALU 1-10-3-4

1000

3000

3360

1400

2847-4247

2527-3927

2240

150

ALU 1-10-4-3

1000

4000

4360

950

2410-3360

2090-3040

1840

135

ALU 1-10-4-4

1000

4000

4360

1400

2847-4247

2527-3927

2240

160

ALU 1-15-3-3

1500

3000

3360

950

2410-3360

2090-3040

1840

130

ALU 1-15-3-4

1500

3000

3360

1400

2847-4247

2527-3927

2240

160

ALU 1-15-4-3

1500

4000

4360

950

2410-3360

2090-3040

1840

140

ALU 1-15-4-4

1500

4000

4360

1400

2847-4247

2527-3927

2240

165

