


Elektromos hajtóművek

HQ sorozat



HQ - Negyedfordulatú elektromos hajtómű IP67

Részletezés

Kompakt típus - M üködési tartomány 0-90° - Epoxi bevonatos alumínium ház - IP67 - Hővédelem 20 W - H őmérséklet tartomány: -20°C / +70°C - Nyomaték határoló - S2 üzemmód

Standard berendezés

2+2 végálláskapcsoló - 2 nyomatékhatároló kapcsoló (kivéve HQ-006, 008)
Hővédelem- Acél csatlakozó felület - Helyzetjelző - Kézikerekes működtetés -
Elektromos csatlakozás: tömszelence M25 x 1,5 (nem tartozék) - ISO 5211 perem.

Típus	Nyomaték (Nm)	Működési idő (s) 90°	Elektromos Teljesítmény (W)	ISO 5211	ISO	230V AC Kód	Ft/db+Áfa
HQ 006	60	14	6	F03/05/07	14/11	006100	Kérje árajánlatunk!

Típus	Nyomaték (Nm)	Működési idő (s) 90°	Elektromos Teljesítmény (W)	ISO 5211	ISO	230V AC Kód	Ft/db+Áfa
HQ 008	80	16	15	F07	14	008100	Kérje árajánlatunk!
HQ 015	150	25	40	F07/F10	17	015100	
HQ 020	200	25	40	F07/F10	17	020100	
HQ 030	300	31	40	F10/F12	22	030100	
HQ 050	500	31	90	F10/F12		050100	
HQ 060	600	31	90	F10/F12		060100	
HQ 080	800	34	90	F12/F14		080100	
HQ 120	1200	34	90	F12/F14		120100	



Opciók

További végálláskapcsolók (SPDT)
Potencióméter
Arányos szabályozás (bemenet, kimenet 4-20mA)
Áram jeladó 4-20 mA kimeneti jel
Egyenáramú motor
Háromfázisú motor
Kiegészítő doboz PCU /CPT esetén HQ006/HQ-008-hoz
ATEX Eexd IIB T4
Helyi vezérlő egység (Nyit / Stop / Zár)

Kód	Ft/db+Áfa
ALS	Kérje árajánlatunk!
PIU	
PCU	
CPT	
24VDC	
400 VAC	
D-Box	
EXA	
LCU B1	

Egyedi igények kérésre

