



## HD 7/15 G

A maximális mobilitás és a legjobb tisztítás eredmények érdekében, még durva körülmények között is: a HD 7/15 G benzinnel hajtott hidegvizes magasnyomású tisztító 150 bar nyomással a robbanómotoros Advanced sorozatból.



Stage V



2-3 h




FLAT FREE TIRES



EASYForce




1



2



3



4

### 1 Maximális függetlenség

- Megbízható Honda vagy Yanmar motorokkal felszerelve, melyek külső áramellátás nélkül működnek.
- Képes víz felszívására - pl. tavakból vagy víztározókból - és azt tisztításra használni.

### 2 Kiemelkedően kényelmes kezelés

- Az ergonomikus vázkonceptió megkönnyíti a szállítást egyenetlen felületeken.
- Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.

### 3 Nagyon sokoldalú

- Választható rácsos keret gyűrűs szemekkel a daruval emeléshez megbízhatóan védi a gépet.
- Tömölődob rögzítőkészlet a gyorsabb felállításhoz befejezési időhöz választható extraként elérhető.

### 4 A legkeményebb munkákhoz

- Robusztus alapváz a napi használathoz durva körülmények között.
- Nagyméretű vízsűrű a szivattyú védelmére.



## HD 7/15 G

- Robusztus, porral bevont csöváz
- Pontos tisztítószer-adagolás
- Defektbiztos abroncsok a maximális mobilitáshoz

### Műszaki adatok

<b>Cikkszám</b>	1.187-903.0	
<b>EAN kód</b>	4054278210544	
<b>Munkanyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	150 / 15
<b>Átfolyási sebesség</b>	<b>Vízszállítás (l/h)</b>	650
<b>Max. bemeneti hőmérséklet</b>	<b>Hőmérséklet (°C)</b>	60
<b>Motor típusa</b>	GX 160 / Petrol	
<b>Motor gyártója</b>	Honda	
<b>Motor teljesítménye</b>	<b>kW / hp</b>	4 / 5,5
		1
<b>Mobilitás</b>	Magas	
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	39,5
<b>Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	790 × 608 × 1104

### Felszereltség

<b>Kézi szórópisztoly</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	10 / Prémium minőség / DN 6.250 bar
<b>Magasnyomású tömlő</b>		■
<b>Szórórészár</b>	<b>mm</b>	840
<b>Csavarodásmentes rendszer (AVS)</b>	-	
<b>Elektromos indítás</b>	-	
<b>Tisztítószer funkció</b>	Felszívás	
<b>Szervókontroll</b>	-	
■ Alaptartozék		

# HD 7/15 G

## 1.187-903.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz		Leírás	
<b>Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>								
Magasnyomású tömlő, 10 m	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m		Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	▲
Magasnyomású tömlő, 15 m	2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m			▲
Magasnyomású tömlő, 20 m	3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m			▲
Magasnyomású tömlő, 30 m	4	6.110-014.0	8	315 bar	30 m		Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	▲
Magasnyomású tömlő, 15 m	5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m		Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	▲
Magasnyomású tömlő, 20 m	6	6.110-043.0	10	220 bar	20 m		A 20 m hossz és mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	▲
Magasnyomású tömlő, 25 m	7	6.110-044.0	10	220 bar	25 m		Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	▲
Magasnyomású tömlő, 15 m	8	6.110-059.0	12	210 bar	15 m		Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	▲
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	9	6.110-060.0	12	210 bar	40 m			▲
Magasnyomású tömlő, 10 m	10	6.110-041.0	10	220 bar	10 m		Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 25 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	▲
	11	6.110-034.0	6	250 bar	10 m		Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar	■
	12	6.110-035.0	6	250 bar	10 m		Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar	□
<b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b>								
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 30	13	6.110-023.0	8	400 bar	30 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 20m	14	6.110-027.0	8	400 bar	20 m		Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 15 m	15	6.110-029.0	8	400 bar	15 m		A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	▲
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	16	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m		1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomásig.	□
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 1,5 m	17	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m		Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	□
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 10 m	18	6.110-038.0	8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	□
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>								
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m	19	6.110-053.0	8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	▲

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 7/15 G 1.187-903.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Belső átmérő</b>	<b>Max. üzemi nyomás</b>	<b>Hossz</b>			<b>Leírás</b>
<b>Speciális tömlők</b>								
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	20	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m			1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 7/15 G


## 1.187-903.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
<b>Magasnyomású pisztolyok</b>									
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
<b>Gyorscsatlakozó</b>									
Gyorscsatlakozó	5	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	6	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső



			<b>Cikkszám</b>	<b>Max. üzemi nyomás</b>	<b>Hossz</b>			<b>Leírás</b>	
<b>Forgatható szórószár</b>									
Szórószár, 840 mm, forgatható	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	■
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0		125 mm				Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.	□
Szórószár, 250 mm, forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
<b>Dupla szórószár</b>									
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
<b>WC-tisztító szórószár</b>									
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0						Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
<b>Flexibilis szórószár</b>									
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású csukló	13	4.112-057.0	300 bar					A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120°-ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	□
<b>Teleszkópos szórószár</b>									
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fűvókához.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0						Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
<b>Ereszcsatorna tisztító</b>									
Csatornatisztító szórószár	16	2.112-015.0		960 mm				A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	□
<b>Alvázmosó szórószár</b>									
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm				Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
<b>Kiegészítő fogantyú</b>									
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	18	4.321-380.0						A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 7/15 G

## 1.187-903.0



1-5


		<b>Cikkszám</b>	<b>Fúvókaméret</b>					<b>Leírás</b>	
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>									
Power fúvóka	1	2.113-006.0	38					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
Vegyszer fúvóka	2	2.113-020.0	250					Power fúvóka rézből alacsony nyomású üzemmód tisztító-szer-felszíváshoz.	■
<b>Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel</b>									
Power fúvóka	3	2.113-001.0	40					Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	□
<b>Power fúvóka 15°-os szórási szöggel</b>									
Power fúvóka	4	2.113-044.0	38					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	□
<b>Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel</b>									
Power fúvóka	5	2.113-003.0	40					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 7/15 G

## 1.187-903.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret					Leírás	
<b>Szennymarófej</b>										
Szennymaró	1	4.114-020.0	180 bar	40					Forgó pontsugárral a jobb maróhatásért: az új, 040-es fúvókaméretű Performance szennymaró elődjénél akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményre képes.	<input type="checkbox"/>
<b>Szennymarófej - nagy</b>										
Szennymaró	2	4.114-041.0	300 bar	40					Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Háromállású fúvókák</b>										
3-állású fúvóka	3	4.117-032.0	300 bar	38					Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknel az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső



# HD 7/15 G

## 1.187-903.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám			Leírás	
<b>Fűvókacsatlakozás</b>						
Fűvóka rögzítő / Menetes csonk	1	4.112-011.0			Védőréssel, a magasnyomású fűvókákhoz és a power fűvókákhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású tisztítószerinjektor</b>						
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fűvóka nélkül)	2	4.637-032.0			Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	<input type="checkbox"/>
Tisztítószer-injektor magasnyomásúhoz (fűvóka nélkül)	3	4.637-033.0			Tisztítószer-adagolás magasnyomású 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fűvókakészlet a 3.637-170-hez</b>						
Készülék-specifikus fűvókakészlet 500-700l/h	4	4.769-005.0			Tisztítószer-injektor + magasnyomású fűvóka + csavaros rész	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fűvókakészlet 500-700 l/h	5	4.769-045.0			Tisztítószer-injektor + magasnyomású fűvóka + csavaros rész 3.637-170 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	<input type="checkbox"/>
<b>Fűvókabetét 3.637-001-hez</b>						
Fűvókakészlet 1100 l/h - ig	6	4.769-003.0			Fűvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomású történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítási készülékekhez.	<input type="checkbox"/>
Fűvókakészlet 1100 l/h-ig	7	4.769-001.0			Alacsony nyomású 1100 l/óra vízszállításig	<input type="checkbox"/>
<b>Forgókupling</b>						
Forgó csatlakozó	8	4.111-021.0			Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőelem</b>						
EASY!Lock csatlakozó	9	4.111-037.0			A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.	<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőelem</b>						
Fűvóka rögzítő / Menetes csonk	10	4.111-022.0			Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-osztó	11	4.111-024.0			Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozó csonk	12	4.111-038.0			Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fűvókákkal.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>						
Adapter 1	13	4.111-029.0			Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	<input type="checkbox"/>
Adapter 2	14	4.111-030.0			Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3	15	4.111-031.0			Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 4	16	4.111-032.0			M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5	17	4.111-033.0			Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6	18	4.111-034.0			Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7	19	4.111-035.0			Adapter 7: régi szórószár és új fűvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	20	4.111-036.0			Adapter 8: új szórószár és régi fűvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 7/15 G

## 1.187-903.0




		<b>Cikkszám</b>							<b>Leírás</b>	
Adapter 12	21	4.111-046.0							Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    Opcionális tartozék   ▲ Gégecső



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
<b>Csőtisztító tömlő, NW6</b>									
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m	4	6.110-048.0	140 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar					Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására ( a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
<b>Csőtisztító fúvóka</b>									
Csőtisztító fúvóka 040	7	4.765-001.0		40	21 mm			Az előre irányuló forgó pontsugar feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugar gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléstről.	<input type="checkbox"/>
	8	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	9	5.763-015.0		55	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060	10	5.763-016.0		60	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	11	5.763-017.0		50	30 mm				<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	12	6.415-428.0		50	16 mm				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Leírás	
<b>Keményfelület-tisztító FRV 30</b>							
ABS gumijak	1	2.642-910.0				Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítóömlő 5m	2	4.440-939.0				5m hosszabbítóömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal	<input type="checkbox"/>
Tömlőrgőztető beépítőkészlet	3	2.642-528.0				Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	4	2.642-532.0				Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 felülettisztító	5	2.111-010.0				A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
<b>Keményfelület-tisztító FR 30</b>							
FR 30 felülettisztító	6	2.111-011.0			300 mm	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FR 30 Me</b>							
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	7	2.111-013.0			300 mm	A forgó fúvókás tisztítófejvel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>							
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 500 - 650 l/h	8	2.640-401.0	500 - 650 Vizszállítás (l/h)			Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és mettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (500 - 650 l = h)	<input type="checkbox"/>
<b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>							
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 040	9	2.642-431.0		40		Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
<b>Felülettisztító FRV 30 Me</b>							
Hosszabbítóömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	10	4.441-040.0				5 m hosszabbítóömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felülettisztító	11	2.111-012.0				A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
<b>Integrált tartályos habosító szórószár</b>									
Habosító szórószár Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 Vízszállítás (l/h)					Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700-800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.	<input type="checkbox"/>
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 042	3	2.112-018.0						Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	4	6.414-050.0						1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam habosító készlet</b>									
Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	5	2.112-000.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam készlet</b>									
Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval	6	2.112-010.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>									
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 - 700 l/h	7	2.111-018.0	600 - 700 Vízszállítás (l/h)					A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	<input type="checkbox"/>
<b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	8	2.112-013.0						Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 7/15 G

## 1.187-903.0

**KÄRCHER**




		<b>Cikkszám</b>	<b>Hossz</b>						<b>Leírás</b>	
<b>Beépítőkészlet tömlődobhoz</b>										
Tömlődob beépítőkészlet HD benzínüzemű gépekhez	1	2.110-004.0	15 m						Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a magasnyomású kimenethez) Nyomás alatt elforgatható, M22 x 1,5 csatl.	<input type="checkbox"/>
<b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b>										
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m							<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	3	6.392-074.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	4	6.392-083.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	5	6.392-106.0	20 m						Automatikus tömlőfelcsévével (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	6	6.392-105.0	20 m						Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	7	6.392-076.0	20 m						Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	8	6.392-122.0	20 m						Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmi-szeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	9	6.392-442.0	40 m						Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	10	2.639-931.0							Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0-hoz	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	11	2.641-867.0							Lengő falitartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 7/15 G

## 1.187-903.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Leírás	
<b>Teleszkopstangen</b>								
Gömbcsap	1	4.580-097.0		max. 40 Hőmérséklet (°C)			A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Szénszálal teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Pisztoly	7	4.775-154.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)			A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 7/15 G

## 1.187-903.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Fúvókaméret</b>						<b>Leírás</b>	
<b>Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)</b>										
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0							Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0							A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet</b>										
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0040	3	2.112-019.0	40						Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0   4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Borkarbid fúvóka</b>										
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási	4	6.415-084.0	6 mm						Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső



# HD 7/15 G

## 1.187-903.0

**KÄRCHER**

		Cikkszám						Leírás	
<b>Ketreckeret rögzítő készlet</b>									
Cage keret beépítőkészlet, kicsi	1	2.637-008.0						A masszív Cage beépítőkészlet kicsi kerete védi a HD Gasoline Advanced sorozat HD 7/15 G és HD 8/20 G készülékeinek alkatrészeit. Daruemelő fűlekkel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 7/15 G

## 1.187-903.0



		<b>Cikkszám</b>						<b>Leírás</b>	
<b>Geka-csatlakozó</b>									
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	1	6.388-461.0						tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	2	6.388-455.0						tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung	3	6.388-458.0						Belső menettel	<input type="checkbox"/>
<b>Szivósűrő</b>									
Finomvívűsűrő	4	6.414-956.0						Tavakból, tározótartályokból és hasonlók-ból való felhíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő.	<input type="checkbox"/>
Sűrő visszacsapó-szeleppel	5	4.730-012.0						Sárgaréz szívósűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásához. Vissza-	<input type="checkbox"/>
<b>Finom vívsűrő</b>									
Finomvívűsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	6	4.730-102.0						A gép bemene-ti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
<b>Vízvezető tömlő</b>									
Víz-tömlő, névl.m 13, R 1" / R 3/4"	7	4.440-038.0						Névleges átmérő 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 7/15 G 1.187-903.0



		Cikkszám				Leírás
<b>Visszafolyásgátló</b>						
Visszafolyásgátló	8	2.641-374.0				<p>Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték.</p>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 7/15 G

## 1.187-903.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
<b>Felrögzíthető mosókefe</b>									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Forgó mosókefe</b>									
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	2	4.113-004.0	500 - 800 Vízszállítás (l/h)					A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	3	4.113-003.0	500 - 800 Vízszállítás (l/h)					Vízugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső