



## IVC 60/24-2 Ap

Kompakt és fordulékony ipari porszívó. Félautomata szűrőlerázással, nagy kerekkel és fékezhető görgőkkel. Használata ideális gyártási folyamatok során.



### 1 Manuális szűrőlerázás az alacsony üzemeltetési költségé- kért

- A manuális szűrőlerázás növeli az állandó szűrő működési idejét, és csökkenti a karbantartási erőfeszítéseket.

### 2 Két befűvómotor

- Erőteljes tisztítási teljesítmény két befűvóval. A motorok elektronikusan szabályozhatók, hogy elkerülhetők legyenek a bekapcsoláskor keletkező áramlások.

### 3 Szennyeződéstartály set-down (elhelyezési) mechanizmus- sal

- A szennyeződéstartály a set-down mechanizmussal ergonomikus ürítést biztosít, akkor is, ha a felszívott hulladék nehéz.

### 4 Kompakt lapos redős szűrővel

- A kompakt lapos redős szűrő nagy szűrőfelületet biztosít, kicsi és tiszta kivitelben.


**IVC 60/24-2 Ap**

- Antisztatikus felszerelés
- Manuális szűrőtisztítás

**Műszaki adatok**

<b>Cikkszám</b>	1.576-104.0	
<b>EAN kód</b>	4039784463738	
<b>Tápfeszültség</b>	<b>Fázis (Ph) / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Légmennyiség</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 532
<b>Vákuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tartálytérfogat</b>	<b>l</b>	60
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Szűrőfelület</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Résfűvóka és kárpittisztító fej</b>	Belső átmérő 70	
<b>Tartozék névleges átmérője</b>	Belső átmérő 70 / Belső átmérő 50 / Belső átmérő 40	
<b>Zajszint</b>	<b>Zajszint dB(A)</b>	73
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	59
<b>Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)</b>	<b>mm</b>	970 x 690 x 995

**Felszereltség**

<b>Tartozék a csomagban.</b>	Nem
------------------------------	-----