

DRILL MASTER TUSKÓFÚRÓ

A DRILL MASTER TUSKÓFÚRÓ szétforgácsolja a fatuskó talajfelszínén és az alatt fekvő részeit. **A forgácsolt anyag azonnal visszaforgatható a talajélet körforgásába**, így a szétforgácsolt fatuskó helyére akár közvetlenül is betelepíthető a fiatal facsemete.

Erőforrás és időmegtakarítás

A felforgácsolt tuskó maradványait nem kell összegyűjteni és elszállítani. A lebomló faanyag tökéletes tápanyagforrás az újonnan telepített facsemeték számára. A kiváló minőségű acél fúrófej, valamint az egyszerű és tartós konstrukció hosszú élettartamot és évekig tartó megbízható munkavégzést biztosít.

Felhasználási területek

- nyárfa ültetvények és erdőterületek szántóföldi minőségének megszerzésében
- gyümölcsültetvényeken
- újraerdősítésre kijelölt területeken
- kommunális célra, önkormányzatoknak fasor újraterelítéséhez

Műszaki adatok:

	HT-40	HT-80	HT-110
Fix (hegesztett) kés	✓	✓	✓
Fúrófej méret	40 cm	80 cm	110 cm
Teljesítmény (540 fordulat/perc)	9 / 41 (46 fordulat/perc)	9 / 41 (46 fordulat/perc)	8 / 41 (37 fordulat/perc)
Fúrásmélység	90 cm	90 cm	90 cm
Teljesítményigény	65 - 85 LE	85 - 110 LE	110 - 140 LE
Olajigény	SAE 140 W / 48 liter	SAE 140 W / 48 liter	SAE 140 W / 48 liter
Méret	75x110x140 cm	75x110x140 cm	75x110x140 cm
Tömeg	980 kg	1000 kg	1040 kg

A tuskófúró előnyei:

- **különleges fúrófej-szerkezet**

A fúrófejek 40, 80 és 110 cm-es méretben készülnek.

- **erőteljes hajtómű és vázszerkezet**

Több mint 20 000 newtonra növeli a traktor által továbbított erőt. Nem akad el, amikor a talajfelszín alatti gyökérrendszert eléri, illetve az ilyenkor keletkező visszaütések nincsenek hatással a vázszerkezetre.

- **talajélet**

A széttöredezett forgács közvetlenül a tuskófúró használata után bekeverhető a talajba. A talajban lévő mikroorganizmusok elkorhasztják, ezáltal a talaj megőrízni szervesanyag-tartalmát.

- **hatékonyság**

Egy 35-60 cm körüli fagyökér forgácsolása átlagosan egy percet vesz igénybe.

- **felhasználhatóság**

Felszerelhető minden 65 – 140 LE traktorra.

- **funkcionalitás**

A tuskófúró használatával a talaj szerkezete nem deformálódik, nem keletkeznek mély gödrök szemben a kotrógépes ásással végzett gyökéreltávolítással. A területen nem maradnak vissza nagyobb fatuskók, így az a munka végeztével rögtön felszántható.

