

# ELECTROLUX MOSÓ-CENTRIFUGÁLÓ AUTOMATÁK

## W5330S

### Jellemzők

- **Compass Pro® mikroprocesszoros vezérlés:**
  - Nagy kijelző, egy forgatógomb, egyszerű programválasztás
  - Nyelv megválasztása
  - Két gyors indító gomb a leggyakrabban használt programokhoz
  - Mosóprogramok optimális fogyasztási, minőségi és idő mutatókkal
- **AS – Automatikus súlymérő rendszer:**  
A gép megméri a töltet tömegét és ehhez igazítja a felhasznált víz mennyiségét. Nem teljes töltet esetén jelentős mennyiségű vizet és energiát takaríthat meg.
- Különösen alacsony víz- és energiafogyasztás (ld. Táblázat)
- Négyrekeszes mosószeraadagoló, vagy folyékony mosószert csatlakozási lehetőség.
- Magas centrifugálási fordulatszám a hatékony víztelenítés érdekében
- Nagy terhelésre tervezett ajtótmítések és ajtózsanerók
- Rozsdamentes és galvanizált acél főelemek, magasfokú korrózióvédelemmel ellátva
- Super Balance rendszer hatékony centrifugálást biztosít



### Fő opciók

- Automatikus folyékony mosószert adagolás (opciós I/O kártya)
- Rozsdamentes acél előlap
- Csatlakozás fizetési rendszerekhez vagy érmebedobó egységhez
- Szivattyús vízleeresztés

Műszaki adatok			W5330S			
Maximális kapacitás	kg		35			
Dob, térfogat	liter		330			
	átmérő	mm	795			
Centrifugálás		ford/perc	641			
G-faktor			200			
Fűtési alternatívák	elektromos	kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	gőz		×			
	fűtés nélküli		×			
Fogyasztási adatok „Normal 60°C” 1:10* programra, átlagos szennyezettségű, kevertszálas textíliák esetén			Elektromos		Gőz***	
			Teljes töltet, 35 kg	Fél töltet** 17,5 kg	Teljes töltet, 35 kg	Fél töltet** 17,5 kg
Teljes programidő	perc		51	47	51	47
Vízfogyasztás (hideg+meleg)	liter		222+57	118+30	167+42	118+30
Energiafogyasztás (motor/fűtés)*	kWh		0,45/1,0	0,4/0,5	0,45/-	0,4/-
Gőzfogyasztás	kg		-	-	7,95	4,13
Visszamaradt nedvességtartalom	%		58	66	58	66
* Víz hőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C						
** Automatikus súlymérő programok esetén						
*** Gőznyomástól függően						

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 24D szabványoknak.

 **Electrolux**

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2013, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok		W5330S
Fűtés	Feszültség	
El	400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	24,2 (50) / 20,3 (50)
Gőz v. fűtés nélkül	230V 1 AC 50 Hz kW(A) 400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	1,4 (10)
Vízcsatlakozások		
Vízszelepek	DN	20
Víznyomás	kPa	200-600
Kapacitás 300 kPa-nál	l/perc	60
Vízleeresztőszelep átmérője	mm	75
Vízleeresztés kapacitása	l/perc	170
Gőzszelep átmérője	DN	15
Gőznyomás	kPa	300-600
Folyékony mosószer csatlakozások		5
Dinamikus terhelési adatok		
Dinamikus erőhatás frekvenciája	Hz	11,2
Max. padlóterhelés centrifugáláskor	kN	4,3 ± 6,9
Zajszint		
Levegőben terjedő zaj szintje		
Mosás	dB(A)	68
Centrifugálás	dB(A)	75
Hőkibocsátás		
Bekötött teljesítmény max. %-ában		5
Szállítási adatok		
Súly	nettó	306
	raklappal	326
Szállítási térfogat	m <sup>3</sup>	1,83
Tartozékok		
Acélsámoly		x
Víz-, illetve gőztömlő készlet		x
Pihegyűjtő		x
Méretek mm-ben		
A	Szélesség	910
B	Mélység	1040
C	Magasság	1445
D		500
E		1075
F		1155
G		45
H		1365
I		325
J		245
K		1325
L		1155
M		280
N		100
O		210
P		160
1	Vezérlőpanel	6
2	Ajtónyílás átmérője: 435 mm	7
3	Mosószeradagoló rekesz	8
4	Hideg víz	9
5	Meleg víz	10
		6
		7
		8
		9
		10

