


Cyclone dry

Aspirapolvere a controllo remoto particolarmente adatto per la rimozione di polveri molto fini, dotato di un sistema innovativo per la pulizia del filtro, insacca direttamente i residui aspirati. Invertendo il flusso di aspirazione il filtro viene ripulito istantaneamente, senza dover mai aprire la macchina.

Remote control vacuum cleaners specially suitable for the removal of thin dusts, equipped with a new system to clean the filter, it sucks directly the vacuumed residual. Once reversing the suction flux, the filter is cleaned instantly, without opening the machine.



Presa elettrica per utensili di controllo remoto dell'accensione dell'aspiratore. Socket for tools with a remote control ignition.



Filtro a cartuccia di grande superficie. Wide surface cartridge filter.

Fusto dotato di doppia parete per agevolare l'effetto ciclone. Tank is manufactured with double walls to facilitate the cyclone system.

Cyclone dry	U.M. - M.U.	Dati tecnici - Technical features
1300 by-pass bistadio - double stage	W	Motore - Motor
50 - 182	l/s - m³/h	Portata d'aria - Air flow
250 - 25	mm H ₂ O - kPa	Depressione - Water lift
2000	W	Max potenza utensile - Max tool power
14000	cm²	Superficie filtrante - Filter surface area
28	l	Capacità sacco - Bag capacity
24	kg	Peso - Weight
60 x 70 x 110	cm	Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h

Accessori - Accessories

Legenda - Key words	Remote P25		Extract P12		Extract A58.3 DP		L18	Cyclone Dry	
	Sabinox	Remote A58.3	Extract P25	Extract A58.3		L 18 - 3S			
S: Di serie - Standard									
Descrizione - Description									
Diametro accessori - Diameter accessories	Ø 37	Ø 37	Ø 40	Ø 37	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40
Flessibile completo - Completed flexible hose	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Flessibile 5 m Ø 28 - Flexible hose 5 m Ø 28		S							
Biforcazione Y - Y branch pipe		S							
Curvetta in PVC - PVC hand grip		S	S	S					
Prolunghe in PVC - PVC extension wands		S	S	S					
Corpo spaz. compon. - Frame for combo tools		S	S	S					
Lancia piatta - Crevice tool		S	S	S					S
Pennello - Dust brush		S	S	S					S
Bocchetta - Upholstery tool		S	S	S					
Strip setola - Brush insert		S	S	S					
Strip ventosa - Squeegee insert			S	S					
Strip moquette - Carpet insert		S	S	S					
Bocchetta pavimenti - Inje./extra. carpet tool			S	S					
Bocchetta a mano - Inje./extra. upholstery tool			S	S	S	S	S	S	
Prolunghe "S" cromate - "S" cromed wands									S
Spazzola con setole - Bristle brush									S
Pistola completa - Completed pistol	S								

CON RISERVA DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE - WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL MODIFICATIONS



Aspiratori a controllo remoto, sabbiatrici, macchine ad iniezione/estrazione, aspiratori per polveri sottili
Remote control vacuum cleaners, sand-blasting machines, injection/extraction machines, thin powder vacuums cleaners

Sabinox

Sabbiatrice aspirante adatta ad eseguire interventi localizzati di sabbiatura e di pulizia delle superfici con recupero dell'abrasivo e della polvere prodotta. Può anche essere utilizzata per eseguire disegni, scritte e decori su superfici di vetro, marmo e affini.

The sand-blasting machine is suited for localized sand-blasting jobs and surface restoration using a unique recovery system preventing the dispersion into the air of dust or other abrasives. It can also be used to make designs and drawings on surfaces such as glass, marble, etc.



Sabinox

Dati tecnici - Technical features	U.M. - M.U.	Sabinox
Motore - Motor	W	1100 by-pass bistadio - double stage
Portata d'aria - Air flow	l/s - m³/h	50 - 180
Depressione - Water lift	mm H ₂ O - kPa	220 - 22
Capacità fusto - Tank capacity	l	35
Peso - Weight	kg	16
Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h	cm	36 x 36 x 76

Moquette washer

Lavamoquette professionali per pulire a fondo tutte le superfici di tessuto come moquette e tappeti. Rappresentano un'eccellente combinazione di pressione lavante e asciugatura con un ingombro molto contenuto. Il modello L18-3S, fornito di un motore tristadio, è particolarmente potente per lavori onerosi.

Professional injection/extraction machines: they are used to clean all kind of surfaces such as carpets and moquette. They are an excellent combination of cleaning pressure and dryer with small overall dimensions. Model L18-3S, equipped with a tri-stage motor, is extremely powerful for heavy operations.



L18 - L18-3S

L18	L18-3S	U.M. - M.U.	Dati tecnici - Technical features
1100 by-pass bistadio - double stage	1400 by-pass tristadio - triple stage	W	Motore - Motor
45 - 162	46 - 166	l/s - m³/h	Portata d'aria - Air flow
220 - 22	320 - 32	mm H ₂ O - kPa	Depressione - Water lift
3,8	3,8	atm	Pressione - Pression
360	360	l/h	Portata d'acqua - Water flow
20	20	l	Capacità detergente - Detergent capacity
18	18	l	Capacità fusto - Dirty water tank capacity
16	16,5	kg	Peso - Weight
34 x 64 x 75	34 x 64 x 75	cm	Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h

Remote Extract



Remote A58.3 *

Aspirapolveri a controllo remoto permettono di utilizzare utensili elettrici e pneumatici con l'aiuto di un'efficace aspirazione. L'accensione dell'utensile determina automaticamente l'accensione dell'aspirapolvere, mentre quando l'utensile viene spento l'aspirapolvere rimane in funzione ancora per dieci secondi.

The remote control vacuum cleaners allow the use of electrical and pneumatic tools thanks to an efficacious suction. By turning on the tool, the vacuum cleaner is turned on automatically, while, when the tool is turned off, the vacuum cleaner stays on for ten seconds.

Macchine ad iniezione/estrazione multifunzionali, potenti e versatili, possono essere utilizzate anche come aspirapolvere/liquidi. I serbatoi di grande capacità consentono un utilizzo rapido e continuativo.

Multifunctional injection/extraction machines, powerful and versatile. They can be also used as wet & dry vacuum cleaners. The high capacity tanks allow a quick and continuative use.



Remote P25



Extract P12

Extract P25



Extract A58.3 DP - Extract A58.3

* Si possono connettere utensili elettrici o pneumatici - Electrical or pneumatic tools can be connected

Dati tecnici - Technical features	U.M. - M.U.	Remote P25	Remote A58.3
Motore - Motor	W	1100 by-pass bistadio - double stage	2 x 1100 by-pass bistadio - double stage
Portata d'aria - Air flow	l/s - m³/h	50 - 180	100 - 360
Depressione - Water lift	mm H ₂ O - kPa	220 - 22	220 - 22
Capacità fusto - Tank capacity	l	35	77
Peso - Weight	kg	8	22
Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h	cm	40 x 40 x 65	53 x 65 x 95
Max potenza utensile - Max tool power	W	2000	1200 (2000 **)

** Utilizzando un solo motore - Switching on only one motor

Extract P12	Extract P25	Extract A58.3 DP	Extract A58.3	U.M. - M.U.	Dati tecnici - Technical features
1000 by-pass monostadio - single stage	1000 by-pass monostadio - single stage	2 x 1100 by-pass bistadio - double stage	2 x 1100 by-pass bistadio - double stage	W	Motore - Motor
45 - 162	45 - 162	100 - 360	100 - 360	l/s - m³/h	Portata d'aria - Air flow
1700 - 17	1700 - 17	2200 - 22	2200 - 22	mm H ₂ O - kPa	Depressione - Water lift
4	4	8	3,8	atm	Pressione - Pression
60	60	108	360	l/h	Portata d'acqua - Water flow
4	8	25	25	l	Capacità detergente - Detergent capacity
25	35	77	77	l	Capacità fusto - Dirty water tank capacity
7	8	22	22	kg	Peso - Weight
38 x 38 x 56	40 x 40 x 65	53 x 70 x 95	53 x 70 x 95	cm	Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h