



# MAGSFREKVENCIÁS (HF AWI), ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP

**BLM**  
**MEGBÍZHATÓ TÁRS A MINDENNAPOKBAN!**  
INNOVATÍV FEJLESZTÉSEKNEK,  
A NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGBT-NEK,  
SAJTOLT HŰTŐBORDÁKNAK KÖSZÖNHETŐEN  
TELJESÍTMÉNYBEN  
**UGYANAZT TUDJA MINT A NAGYOK!**  
AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!  
**KICSI - OKOS - KÖNNYŰ - HORDOZHATÓ!**



HF AWI (TIG) DC

- NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, EGYENÁRAMÚ IGBT TECHNOLOGIA!
- SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT, SAJTOLT HŰTŐBORDÁKKAL UGYANAZT TUDJA MINT A NAGYOK!
- DIGITÁLIS KIJELEZŐ a precíz beállíthatóságért
- DIGITÁLIS VEZÉRLÉS!
- 2/4 Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás (állítható)
- IMPULZUS FUNKCIÓ! (állítható 0,5-10Hz, 10-200Hz)
- Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok hegesztéséhez
- Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
- IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen védett
- Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
- AGGREGÁTORRÓL ÜZEMELTETHETŐ!
- ÁLLÍTHATÓ GYŰJTÁSKÖNNYÍTÉS (HOT START)
- ÁLLÍTHATÓ ÍVERŐSZABÁLYZÁS a nehezen hegeszthető elektródákhoz - egyenletesebb cseppelválasztás (ARC FORCE)
- Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

### + AJÁNDÉK:

- 4M AWI (TIG) MUNKAKÁBEL,
- AWI INDULÓ SZETT,
- ELEKTÓDÁS MUNKAKÁBEL,
- TESTKÁBEL



Bekapcsolási idő 20 °C  
**55% 200A**  
Bekapcsolási idő 40 °C  
**25% 200A**

BEMENETI FESZÜLTÉS (V)	BLM-2000TPM	
	TIG	MMA
BEMENETI ÁRAMFELVÉTEL (A)	26	40,6
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (KW)	4,6	7,2
COS Ψ	0,8	
HEGESZTÉSI ÁRAMTARTOMÁNY (A)	5 - 200	
ÜRESJÁRÁSI FESZÜLTÉS (V)	63	
HATÁSFOK	≥80%	
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100A / 100%	
VÉDELEM	IP23S	
MÉRETEK H×SZ×M (MM)	375x134x240	
TÖMEG (KG)	7,2	

**114 900 Ft**

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

