



Nomad™ Aqua 45

Alacsony forgalomra tervezett bejárati szőnyeg



Technikai adatlap

2012. április

Termékleírás

A Nomad™ Aqua 45 egy alacsony forgalomra tervezett bejárati szőnyeg, mely durva szálainak köszönhetően hatékonyan távolítja el a szennyeződések, finom szálainak köszönhetően pedig jó nedvszívó képességgel rendelkezik, így megakadályozza a nedvesség széthordását.

A Nomad™ Aqua 45 szálszerkezete egy dupla, hurkolt szálás szerkezet, mely finom, nedvszívó polipropilén és nagy, durva fonású, poliamid szálakból áll, amelyek egy nem szőtt poliészterből és poliamidból álló aljzathoz vannak rögzítve.

A Nomad™ Aqua 45 hátoldala egy tömör, csúszásgátló, ftalátmentes PVC, mely kiválóan tapad a különböző felületeken.

A Nomad™ Aqua 45 erős, ftalátmentes PVC szegélye lehetővé teszi a biztonságos közlekedést.

A termék elhelyezése

- Alacsony forgalomhoz (max. 500 fő/nap)
- Kiegészítő szőnyegként is, beltérre
- 0°C és 60°C közé

Speciális jellemzők

- Tartós, dupla polipropilén és poliamid hurkolt szerkezet
- Tömör, csúszásgátló, ftalátmentes PVC hátoldal
- Jó szennyeződes- és nedvességeltávolító és –megtartó képesség
- Biztonságos gyalogos és kerekes kocsis forgalmat tesz lehetővé
- Csíkos mintázat

Színek

Antracit fekete, égszínkék, gesztenyebarna

Méreték és csomagolás

Fix méretek	Csomagolás	Súly
60 x 90 cm	1 szőnyeg / karton	1,5 kg
90 x 150 cm	1 szőnyeg / karton	3,8 kg
120 x 180 cm	1 szőnyeg / karton	6 kg

Termékjellemzők

Tulajdonság	Érték
Teljes súly (szegély nélkül)	3090 g/m ²
A szál súlya	490 g/ m ²
Teljes vastagság	5,6 mm
Szálsűrűség / m ²	85680
Méretváltozás	<1%
A szegély szélessége	25 mm
A szegély vastagsága	2 mm
Nedvességfelszívó képessége	3 liter/ m ²
Száradási idő (2 liter / m ²)	24 óra
Tűzállóság: EN1350-1	A későbbiekben kerül besorolásra

Vegyszerállóság

Kémiai anyag	Ellenállás
Mosószer	Kiváló
Sós víz	Kiváló
Ólommentes benzin	Jó
Gázolaj	Jó
Motorolaj	Jó
Fehéritő	Jó

① **Teszt körülmények: 7 napos teljes alámerítés**

① Az ellenállás mértéke

- *Kiváló* = Nincs hatással a termékre.
- *Jó* = Gyenge reakció kevesebb, mint 1% súlyvesztés
- *Gyenge* = A termék használhatatlanná válik.

A szőnyeg lehelyezése

A Nomad™ Aqua 45 szőnyeget tiszta, száraz felületre helyezze le.



Tisztítási útmutató

Napi karbantartás

Porszívózás. Használjunk kefést változatot a jobb eredmény elérése érdekében.

Időszakos tisztítás

Időnként tisztítsuk meg a szőnyeget kefével a száliránynak megfelelően.

Folttisztítás

Ajánlott a ráógumik rendszeres eltávolítása.

Mélytisztítás

Javasolt az 50°C-nál nem melegebb vízzel való, forgókefést tisztítógéppel való takarítás.

Származási hely: Hollandia / EU

Hulladékelhelyezés

A termék élettartamának lejáta után az erre alkalmas tárolóban helyezendő el, vagy/és megsemmisítendő a műanyagok elhelyezésére vonatkozó 20-01-39 Európai irányelvnek megfelelően.

A lehetséges újrahasznosítás miatt forduljon a helyi hatóságokhoz!

3M

3M Hungária Kft.

Építőipari és épületfenntartási üzletág

1138 Budapest, Váci út 140.

Telefon: (06-1) 270-7777

Email: innovation.hu@mmm.com

