



# Nomad™ Aqua 65

Közepes forgalomra tervezett bejárati szőnyeg



## Technikai adatlap

2012. április

### Termékleírás

A Nomad™ Aqua 65 egy tartós, közepes forgalomra tervezett bejárati szőnyeg, mely kiváló vízfelszívó és szennyeződés-eltávolító képességgel bír.

A Nomad™ Aqua 65 szálszerkezete egy dupla, hurkolt szálas szerkezet, mely finom, nedvszívó polipropilén hurkokból és nagy, durva fonású poliamid szálakból áll, amelyek egy nem szőtt poliészterből és poliamidból álló aljzathoz vannak rögzítve.

A Nomad™ Aqua 65 hátoldala egy tömör, csúszásgátló, ftalátmentes PVC, mely kiválóan tapad különböző felületeken.

A szegélyek úgy lettek tervezve, hogy lehetővé tegyék a biztonságos közlekedést.

### A termék elhelyezése

- Közepesen erős forgalomhoz (500-1500 fő/nap)
- Kiegészítő szőnyegként is, beltérre
- 0 °C és 60 °C közé

### Speciális jellemzők

- Tartós, dupla polipropilén és poliamid hurkolt szerkezet
- Tömör, csúszásgátló, ftalátmentes PVC hátoldal
- Új kialakítású mintázat
- Kiváló szennyeződés- és nedvességeltávolító és –megtartó képesség
- Biztonságos gyalogos és kerekes kocsis forgalmat tesz lehetővé

### Színek

Antracit fekete, égszínkék, palaszürke, gesztenyebarna

### Méreték

Fix méretek	Csomagolás	Súly
60 x 90 cm	6 szőnyeg / doboz	2,5 kg
90 x 150 cm	1 szőnyeg / doboz	5,5 kg
90 x 300 cm	1 szőnyeg / doboz	12 kg
130 x 200 cm	1 szőnyeg / doboz	10 kg
130 x 300 cm	1 szőnyeg / doboz	15 kg
200 x 300 cm	1 szőnyeg / doboz	21 kg
200 x 1000 cm	1 szőnyeg / doboz	92 kg
<b>Tekercsek (2 hosszú oldalon szegve)</b>		
200 x 2000 cm	1 tekercs	137 kg

### Termékleírások

Tulajdonság	Érték
Teljes súly (szegély nélkül)	3870 g/m <sup>2</sup>
A szál súlya	770 g/ m <sup>2</sup>
Teljes vastagság	7,5 mm
Szálsűrűség / m <sup>2</sup>	93240
Méretváltozás	<1%
A szegély szélessége	25 mm
A szegély vastagsága	2 mm
Nedvességfelszívó képessége	3,6 liter/ m <sup>2</sup>
Száradási idő ( 2 liter / m <sup>2</sup> )	24 óra
Tűzállóság: Euroclass EN1350-1	A későbbiekben kerül besorolásra

### Vegyszerállóság

Kémiai anyag	Ellenállás
Mosószer	Kiváló
Sós víz	Kiváló
Ólommentes benzin	Jó
Gázolaj	Jó
Motorolaj	Jó
Fehéritő	Kiváló

① Teszt körülmények: 7 napos teljes alámerítés

① Az ellenállás mértéke

- Kiváló = Nincs hatással a termékre.
- Jó = Gyenge reakció kevesebb, mint 1% súlyvesztés
- Gyenge = A termék használhatatlanná válik.

### A szőnyeg lehelyezése

A Nomad™ Aqua 65-öt tiszta, száraz felületre helyezze le.

A tekercsek méretre vágathatók. Ajánlott leszegni a széleket, hogy lehetővé tegyék a biztonságos közlekedést.



## Tisztítási útmutató

### **Napi karbantartás**

Porszívózás. Használjunk kefék változatot a jobb eredmény elérése érdekében.

### **Időszakos tisztítás**

Időnként tisztítsuk meg a szőnyeget kefével a száliránynak megfelelően.

### **Folttisztítás**

Ajánlott a rágógumik rendszeres eltávolítása.

### **Mélytisztítás**

Javasolt az 50°C-nál nem melegebb vízzel való, forgókefék tisztítógéppel való takarítás.

**Származási hely:** Hollandia / EU

## Hulladékelhelyezés

A termék élettartamának lejártá után az erre alkalmas tárolóban helyezendő el, vagy/és megsemmisítendő a műanyagok elhelyezésére vonatkozó 20-01-39 Európai irányelvnek megfelelően.

A lehetséges újrahasznosítás miatt forduljon a helyi hatóságokhoz!

**3M**

**3M Hungária Kft.**

Építőipari és épületfenntartási üzletág

1138 Budapest, Váci út 140.

Telefon: (06-1) 270-7777

Email: [innovation.hu@mmm.com](mailto:innovation.hu@mmm.com)

