



LED spotlightok 15°, 24°, 35° sugárzási szöggel

Jellemzők

- Többféle kialakítás, variáció
- Egyszerű beszerelés
- 40 - 55% energiamegtakarítás
- 3 év garancia



Elylux "A"

fix, beépíthető spotlámpa

típus	teljesítmény	fényáram	átmérő / oldalhossz	szükséges kivágás	magasság
TL-SL-RA-3	3W	250lm	65mm	52mm	45mm
TL-SL-RA-6	6W	460lm	75mm	65mm	60mm
TL-SL-RA-12	12W	1200lm	85mm	75mm	82mm
TL-SL-RA-22	22W	1800lm	125mm	110mm	101,6mm

tápfeszültség	230V ac
fényhasznosítás	75 - 105 lm/W
színhőmérséklet	3000K / 4000K / 5700K
színvisszaadás	> 75
változatok	kerek (-K) vagy szögletes (-S)
sugárzási szög	15° / 24° / 35°
garancia	3 év



Elylux "R"

Állítható, beépíthető spotlámpa

típus	teljesítmény	fényáram	átmérő (A)	átmérő (B)	magasság (h)
TL-SL-RR-6	6W	450lm	95mm	80mm	60mm
TL-SL-RR-16	16W	1400lm	115mm	100mm	78mm
TL-SL-RR-22	22W	1800lm	140mm	125mm	105mm
TL-SL-RR-30	30W	2300lm	165mm	150mm	125mm

tápfeszültség	230V ac
fényhasznosítás	70 - 105 lm/W
színhőmérséklet	3000K / 4000K / 5700K
színvisszaadás	> 75
változatok	kerek (-K) vagy szögletes (-S)
sugárzási szög	15° / 24° / 35°
garancia	3 év



Elylux "T"

Állítható, beépíthető spotlámpa

típus	teljesítmény	fényáram	átmérő / oldalhossz	szükséges kivágás	magasság
TL-SL-RT-6	12W	1200lm	120mm	105mm	94mm
TL-SL-RT-16	22W	1800lm	145mm	130mm	119mm
TL-SL-RT-22	30W	2300lm	170mm	150mm	148mm

tápfeszültség	230V ac
fényhasznosítás	70 - 105 lm/W
színhőmérséklet	3000K / 4000K / 5700K
színvisszaadás	> 75
változatok	kerek (-K) vagy szögletes (-S)
sugárzási szög	15° / 24° / 35°
garancia	3 év