



LED mélysugárzók

Panelek & Mennyezeti lámpák

Jellemzők

- Többféle kialakítás, méret
- Egyenletes fény
- 40 - 55% energiamegtakarítás
- 3 év garancia



Elylux "S"

Felületre szerelhető panel

típus	teljesítmény	fényáram	átmérő / oldalhossz
TL-DL-ES-6	6W	430lm	120mm
TL-DL-ES-12	12W	960lm	172mm
TL-DL-ES-18	18W	1500lm	225mm
TL-DL-ES-24	24W	2100lm	300mm
TL-DL-ES-30	30W	2550lm	300mm

tápfeszültség	90 - 265V (ac)
tápegység	PF \geq 0,9; η \geq 88%
fényhasznosítás	70 - 88lm/W
színhőmérséklet	3000K / 4000K / 6500K
színvisszaadás	> 75
változatok	kerek (-K) vagy szögletes (-S)
sugárzási szög	120°
garancia	3 év



Elylux "P"

Beépíthető downlight

típus	teljesítmény	fényáram	átmérő / oldalhossz	szükséges kivágás
TL-DL-EA-6	6W	550lm	90mm	75mm
TL-DL-EA-12	12W	1200lm	120mm	106mm
TL-DL-EA-18	18W	1750lm	172mm	158mm
TL-DL-EA-24	24W	2400lm	225mm	208mm

tápfeszültség	90 - 265V (ac)
tápegység	PF \geq 0,9; η \geq 88%
fényhasznosítás	80 - 105lm/W
színhőmérséklet	3000K / 4000K / 6500K
színvisszaadás	> 75
változatok	kerek (-K) vagy szögletes (-S)
sugárzási szög	120°
garancia	3 év



Elylux "N"

Beépíthető downlight

típus	teljesítmény	fényáram	átmérő / oldalhoz	szükséges kivágás
TL-DL-EN-6	6W	450lm	126mm	110mm
TL-DL-EN-12	12W	960lm	178mm	160mm
TL-DL-EN-24	24W	2150lm	254mm	240mm
TL-DL-EN-30	30W	2550lm	300mm	288mm

tápfeszültség	90 - 265V (ac)
tápegység	PF \geq 0,9; η \geq 88%
fényhasznosítás	71 - 86lm/W
színhőmérséklet	3000K / 4000K / 6500K
színvisszaadás	> 75
változatok	kerek (-K) vagy szögletes (-S)
sugárzási szög	120°
garancia	3 év



Elylux "P"

Beépíthető downlight

típus	teljesítmény	fényáram	átmérő / oldalhossz	szükséges kivgás
TL-DL-EP-5	5W	290lm	93mm	80mm
TL-DL-EP-8	8W	640lm	144mm	130mm
TL-DL-EP-16	16W	1400lm	190mm	175mm
TL-DL-EP-22	22W	2100lm	235mm	220mm

tápfeszültség	90 - 265V (ac)
tápegység	PF \geq 0,9; η \geq 88%
fényhasznosítás	58 - 95lm/W
színhőmérséklet	3000K / 4000K / 6500K
színvisszaadás	> 75
változatok	kerek (-K) vagy szögletes (-S)
sugárzási szög	120°
garancia	3 év