

FLUKE

B&K Components Kft

www.bruel.hu**Paraméterek**

	FLUKE TI-300	FLUKE TI-400	FLUKE TI-450	FLUKE TI-500	FLUKE TI-520
	fél-profi hőkamera	profi hőkamera	profi hőkamera	szakértői kamera	szakértői kamera
kategória/elve: hosszúhullámú (7,5-14μm)	igen	igen	igen	igen	igen
hűtés nélküli mikrobolométer-mátrixdetektoros	igen	igen	igen	igen	igen
felbontás pixel	240 x 180	320 x 240	320 x 240	320 x 240	320 x 240
felbontás többszörözés SUPER Resolution (szoftveres)	-	-	van, 640 x 480 elérhető	van, 640 x 480 elérhető	van, 640 x 480 elérhető
geometriai felbontás alaplencsével (mrad)	1,75 mrad	1,3 mrad	1,3 mrad	1,3 mrad	1,3 mrad
standard(1) termo objektív	igen	igen	igen	igen	igen
elforgatható objektív	-	-	-	igen, 180 fok	igen, 180 fok
tele- és nagy látószögű lencse (felár ellenében)	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
széles, automatikusan változó méréstartomány	igen	igen	igen	igen	igen
felső hőmérséklettartomány	650 Celsius	1200 Celsius	1200 Celsius	650 Celsius	850 Celsius
hőérzékenység NETD	50 mK	50 mK	50 mK	50 mK	50 mK
NETD hőérzékenység növelő funkcióval	-	-	igen, 30 mK	-	igen, 40 mK
árban foglalt belső memória + bővíthető SD kártya	4 GB + 4 GB	4 GB + 4 GB	4 GB + 4 GB	4 GB + 4 GB	4 GB + 4 GB
lézeres autofókusz	igen	igen	igen	igen	igen
digitális ZOOM	-	-	2 x -es, 4 x-es	2 x -es	2 x -es, 4 x-es
színes TFT kijelző	3,5"	3,5"	3,5"	5,7 "	5,7 "
beépített digitális videokamera	igen	igen	igen	igen	igen
LED lámpa + lézermutató + hangrögztítő árban	igen	igen	igen	igen	igen
nagy teljesítményű gyorstöltésű akkumulátorok (töltővel) árban foglalt	igen	igen	igen	igen	igen
hálózatról is működtethető	igen	igen	igen	igen	igen
többféle kommunikációs lehetőség kábelekkel	igen	igen	igen	igen	igen
vezeték nélküli adatátvitel PC-re (WI-FI)	igen	igen	igen	igen	igen
IP54 védelmi fokozat	igen	igen	igen	igen	igen
A kamerához szoftver PC-re, magyar nyelvű, árban foglalt	igen	igen	igen	igen	igen
Ejtésállóság , max magasság	2 m	2 m	2 m	1 m	1 m
2 év garancia árban foglalt	igen	igen	igen	igen	igen