



3M Száras szemüvegek

3M SecureFit 400



A sportos megjelenésű **rendkívül rugalmas védőszemüveg 19 g súlyával** kategóriájának legkönnyebb szemüvegei közé tartozik. A **szár szorítását elosztó speciális technológiának** köszönhetően a száruk tökéletesen illeszkednek a fej formájához és megakadályozzák a fülre kifejtett nyomást. Az innovatív szerkezet kényelmes viseletet biztosít és ezáltal növeli a viselési hajlandóságot. Ezen felül a viselési kényelmet a **beállítható orrpárnák**, valamint a puha **párnázott szárvégek** is erősítik. A keskeny felépítés következtében a szemüveg jól kombinálható más személyi védőfelszerelésekkel.

Méret YELLOW – **Sárga lencsével a kontrasztot erősítő észleléshez** (alkonyat, köd, könnyű eső).

Méret GREY – **Szürke lencsével a nagyobb védelem érdekében természetes vakítás esetén** (napsütés, fényvisszaverődés). **Áteresztés: 22%.**

Méret BLUE – **Kék tükröződő lencsével a nagyobb védelem érdekében természetes vakítás esetén** (napsütés, fényvisszaverődés). **Áteresztés: 13%.**

Méret I/O – A **fényvisszaverő lencsével alkalmas napsütésben túlzott sötétítés nélkül** (váltakozó munkavégzés bel- és kültéren).

Szabvány: EN 166

Méret CLEAR; YELLOW – EN 170

Méret GREY-I/O – EN 172



Lencse színezése	CLEAR	YELLOW	GREY	BLUE	I/O
09 6205 Komfort védőszemüveg SecureFit 400	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lencse jelölése	2C-1,2 3M 1 FT	2C-1,2 3M 1 FT	5-3,1 3M 1 FT	5-3,1 3M 1 FT	5-1,7 3M 1 FT

3M SecureFit 200



Egyszerű védőszemüveg, melyet **könnyű súly**, kényelmes és biztonságos elhelyezkedés, valamint **szorítás nélküli komfortos viselet** jellemez a 3M™ szárszorítás elosztási technológiának köszönhetően.

A **lapos, széles szárnak** köszönhetően a szemüveg további védelmet biztosít a halánték és a szem oldalsó része számára. **Rugalmas, de robusztus felépítésű.**

Szabvány: EN 166; EN 170



Lencse színezése	CLEAR
09 6207 Komfort védőszemüveg SecureFit 200	XXX
Lencse jelölése	2C-1,2 3M 1 FT

096205

3M Solus 1000



Kényelmes védőszemüveg **puha ornyereggel** és **gumirozott végű szárakkal**. A nagyobb védelem érdekében, pl. nagyobb porterhelésnél, opcionálisan **szivacskeret** rögzíthető a szemüvegre. A **levegőtő szárak** kicserélhetőek a mellékelt fejpántra, ami **még szorosabb illeszkedést** eredményez. A 3M™ Scotchgard bevonat kitűnő **páramentességet** és **karcállóságot** biztosít.

Szabvány: EN 166; EN 170



Szivacs keret



Fejpánt



09 6211_CLEAR

Lencse színezése	CLEAR
04M 09 6211 Kényelmes védőszemüveg készlet Solus 1000	XXX
Lencse jelölése	2C-1,2 3M 1 FTKN CE

3M Tora CCS



Sportos, könnyű védőszemüveg rugalmas szárakkal, valamint páramentes és karcálló lencsékkel. **A zsinóros fülvédő a szemüveg szárához rögzíthető.** Így a szem- és fülvédő mindig kéznél van. A fülvédő zsinórja ezen felül szemüvegpántként használható. **Szállítás fülvédő nélkül.**

Szabvány: EN 160; EN 170

Alkalmazható: Fülvédők madzaggal.



09 6215

04M 09 6212 Komfort védőszemüveg Tora CCS	XXX
Lencse jelölése	2C-1,2 3M 1 FT

3M Maxim Ballistic



Könnyű védőszemüveg újszerű, **robustus RAS bevonattal** az ötször hosszabb karcállóság érdekében. Az aszférikusan hajlított lencse tökéletes, **torzításmentes 180°-os látást** biztosít. A rövid, lapos szárak következtében ez a szemüveg **nagyon jól használható más személyi védőfelszerelésekkel kombinálva** és az állítási lehetőségeknek köszönhetően **optimálisan illeszkedik minden fejformához.**


Szabvány: EN 166; EN 170



09 6215

04M 09 6215 Komfort védőszemüveg Maxim Ballistic	XXX
Lencse jelölése	2C-1,2 3M 1 FT

3M Solus



Sportos, könnyű védőszemüveg **csupán 23 g súllyal**, valamint a **száron puha komponensekkel** a csekély szorító nyomás és hosszabb viselési idők érdekében. A hajlított dupla lencse és a szemöldök-vevélemmel rendelkező műanyag keret következtében az **arc jobb eltakarása** érhető el. A szemüveg **páramentes** és **karcálló.**


Szabvány: EN 166; EN 170



09 6220

04M 09 6220 Komfort védőszemüveg Solus	XXX
Lencse jelölése	2C-1,2 3M 1 FT

3M 2800



Rátétszemüveg nagyméretű, korlátozás nélküli látómezővel. **Egyedileg beállítható** a szár dőlésének és hosszának állításával. Az oldalsó védelem még nagyobb biztonságot és a **szem optimális takarását** biztosítja. Az **innovatív lencse bevonat** megakadályozza a karcolódást és a párasodást és ezáltal hosszabb élettartamot biztosít.

Szabvány: EN 166; EN 170



09 6225

Lencse színezése	CLEAR
04M 09 6225 Rátétszemüveg 2800	XXX
Lencse jelölése	2C-1,2 3M 1 FT