

SPEEDGLAS 9002NC

A kedvelt 9000-es modell **klasszikus, karcsú megjelenésű** automata hegesztőmaszka **továbbfejlesztett optikával** és kényelmes fejpánttal. A 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology **természetes színmegjelenítést**, nagyobb kontrasztot és **jobb rálátást** biztosít az alkatrészre.

A sisakhéjba integrált **kilégző szelep** következtében a maszk közelebb viselhető az archoz és ezáltal növeli a mozgásszabadságot. A fejpánt a **könnyen járó beállító tárcsával** egyedileg beállítható minden fejformához.

Sötét védelmi fokozatok: 8 – 12.

Világos fokozat: 3. 3 V lítium elem (élettartam 2.000 óra).

Tartalék elem: 081560 sz. CR2032.

Hegesztő szűrő látómező: 55 × 107 mm.

Szabvány: EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Felhasználás: MIG / MAG és WIG hegesztés



097907_BLACK

Szín		BLACK
040 09 7907	Hegesztőmaszk Speedglas 9002NC	XXX
Kapcsolási idő világosról sötétre	ms	0,1
Kapcsolási idő sötétből világosra	ms	60 - 400
Osztályozás EN 379 szerint		1 / 1 / 1 / 2

SPEEDGLAS 100V

Automata hegesztőmaszk minden fontos alap funkcióval.

A megbízható védelem érdekében **kitűnő ár / érték aránnyal**.

Kényelmes fejpánttal és **könnyen járó racsnis rendszerrel** az illeszkedés pontos beállításához.

A kivilágosodás egyedi meghatározása a késleltetés funkcióval. **Nagyobb ütésállóság** EN 175 B szerint. Kompatibilis más személyi védőfelszerelésekkel, mint pl. légzésvédő maszkokkal. Cserélhető előtétüveg.

Sötét védelmi fokozatok: 8 – 12.

Világos fokozat: 3. 3 V lítium elem (élettartam 1.500 óra).

Tartalék elem 081560 sz. CR2032.

Hegesztő szűrő látómező: 44 × 93 mm.

Szabvány: EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Felhasználás: MIG- / MAG-, elektródás- és erősáramú WIG hegesztés



097910_BLACK

Szín		BLACK	GRAPHIC
040 09 7910	Hegesztőmaszk Speedglas 100 V	XXX	XXX
Kapcsolási idő világosról sötétre	ms	0,1	
Kapcsolási idő sötétből világosra	ms	100 - 250	
Osztályozás EN 379 szerint		1 / 2 / 2 / 2	

3M 10V

Belépő modell változatos **automata hegesztő szűrővel** és 3 érzékenységi fokozattal.

A robusztus maszk **megbízható védelmet** nyújt és jól használható alkalmankénti hegesztési munkákhoz, mint pl. karbantartási munkák. **Kényelmes fejpánttal** és **cserélhető előtétüvegekkel**.

Jól kombinálható más személyi védőfelszerelésekkel, mint pl. védőszemüveg vagy légzésvédő maszk.

Sötét védelmi fokozatok: 10 – 12.

Világos fokozat: 3. 3 V lítium elemmel (élettartam 1.500 óra).

Tartalék elem: 081560 sz. CR2032.

Hegesztő szűrő látómező: 93 × 44 mm.

Szabvány: EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Felhasználás: MIG- / MAG- és elektróda hegesztés



097910_GRAPHIC

Szín		BLACK
040 09 7905	Hegesztőmaszk 3M 10 V	XXX
Kapcsolási idő világosról sötétre	ms	0,1
Kapcsolási idő sötétből világosra	ms	40 - 250
Osztályozás EN 379 szerint		1 / 2 / 2 / 2



097905_BLACK

SPEEDGLAS 9100 FX Air, 3M Adflo-val

Kényelmes hegesztés a **9100 FX Air automata hegesztőmaszknak** az **Adflo™ szűrt levegős légzésvédő rendszerrel** való kombinálásával. Az automata hegesztőmaszk **FlexView funkcióval** rendelkezik, így kényelmesen át lehet váltani a víztiszta védőlencse és a hegesztő szűrő között a maszk levétele nélkül.

Ez **állandó légzésvédelmet** és jó látás biztosít az elő- és az utómunkák során is.

Szabadalmaztatott **kényelmes fejpánttal**. A szűrt levegő egység folyamatosan megtisztított levegőt vezet be.

Ez zavartalan munkavégzést tesz lehetővé **légzési ellenállás nélkül**.

Ezen felül megakadályozható a maszkban az izzadás és a hő felgyülemlése.

A **karcsú felépítésnek** köszönhetően a kombináció alkalmas szűk helyiségekben történő felhasználáshoz.

Sötét védelmi fokozatok: 5, 8, 9 – 13.

Világos fokozat: 3. Li-Ion elemmel (élettartam 2.500 óra).

Tartalék elem: 081560 sz. CR2032.

Hegesztő szűrő látómező: 54 × 107 mm.

Szabvány: EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Tartalom: Inkluzív tároló táska.



9100 FX Air hegesztőmaszk



Adflo™ szűrt levegős légzésvédő rendszer

040 09 7917 Hegesztőmaszk-légzésvédelem készlet
Speedglas 9100 FX Air, Adflo™-val

XXX

Kapcsolási idő világosról sötétre

ms

0,1

Kapcsolási idő sötétről világosra

ms

40 - 1300

Osztályozás EN 379 szerint

1 / 1 / 1 / 2



SPEEDGLAS 9100X

Automata hegesztőmaszk kiemelkedő optikai tulajdonságokkal, **megbízható védelmet nyújt a sugarakkal, hővel és szikrákkal szemben**, a munkadarabra való egyidejű **precíz rálátás** mellett.

Kellemes munkavégzés a **torzításmentes látásnak** és **egyenletes elsötétülésnek** köszönhetően.

A különböző hegesztési munkákhoz **hét sötétségi fokozat** közül lehet választani, így elkerülhető a túlzott megerőltetés és növelhető a munka minősége. Minden védelmi fokozat fixen előre beállítható, pl. a 3. világos fokozat köszörülési munkákhoz. A **szabadalmaztatott fejpánt** nagyobb viselési kényelmet biztosít, felhajtott maszk esetén is. A fej melletti szoros megvezetésnek köszönhetően a felhajtáskor a súlypont optimálisan helyeződik át.

Sötét védelmi fokozatok: 5, 8, 9 - 13.

Világos fokozat: 3. 3 V lítium elem (élettartam 2.500 óra).

Tartalék elem: 081560 CR2032 sz.

Hegesztő szűrő látómező: 54 × 107 mm.

Szabvány: EN 175:B; EN 379; EN 166:BT



Szín	BLACK
040 09 7912 Hegesztőmaszk Speedglas 9100X	XXX
Kapcsolási idő világosról sötétre	ms 0,1
Kapcsolási idő sötétről világosra	ms 40 - 1300
Osztályozás EN 379 szerint	1 / 1 / 1 / 2

097912