

# Kesztyű magas vágás elleni védelmi szinttel

Szabvány: EN 388; EN 420



## Ansell

- 094566 – HyFlex® 11-735. A kesztyű egyesíti a legmagasabb szintű vágás elleni védelmet a jó illeszkedéssel és a nagy rugalmassággal. A tenyérfelület szennyeződés ellenében ellenálló és jó fogást biztosító poliuretán bevonattal rendelkezik, a kézfej jól szellőzik. Különösen alkalmas éles szélű alkatrészek beszereléséhez száraz és enyhén olajos munkakörnyezetben.
- 094570 – HyFlex® 11-435. **Szilikonmentes** vágás elleni védőkésztyű vizes alapú poliuretán bevonattal száraz vagy enyhén olajos környezetben végzett munkához. A jó illeszkedés és rugalmasság kellemes viseletet biztosít. Dyneema® szállal. Oeko-Tex Standard 100. Antisztatikus EN 1149 szerint.
- 094575 – HyFlex® 11-638. Kesztyű **4-es vágásvédelmi szinttel** és **meghosszabbított ütőer védelemmel** az alkar sérüléseivel szembeni nagyobb védelem érdekében. Nagy viselési kényelem és rugalmasság a Lycra®, Kevlar® és optimális arányú HPPE feldolgozásának köszönhetően. A PU bevonat jó fogást és nagy kopásállóságot biztosít. Száraz és enyhén olajos munkakörnyezet.



Kesztyűméret

	OAP	09 4566	OAP	09 4570	OAP	09 4575	
		<b>Ansell</b>					
		Kesztyű pár					
		<b>HyFlex® 11-735</b>		<b>HyFlex® 11-435</b>		<b>HyFlex® 11-638</b>	
	7	XXX		XXX		XXX	12
	8	XXX		XXX		XXX	12
	9	XXX		XXX		XXX	12
	10	XXX		XXX		XXX	12
	11	XXX		XXX		XXX	12
EN 388		–		–		4443	
EN 388:2016		4X43C		4X42C		–	
Hordozóanyag		Intercept™		nylon, Lycra®, üvegszál, Dyneema®		nylon, Lycra®, HPPE, pamut, Kevlar®	
Bevonat		PU		PU / nitril		PU	
Felhasználási tartomány		univerzális		univerzális		univerzális	
Szín		szürke / fehér		antracit		szürke	

## UVEX, 5-ös vágás elleni védelmi szint

09 4435 – impact 1. **Varrat nélküli vágás elleni védőkesztyű protektorokkal robusztus munkavégzéshez.** Ellenállóképes nitril-kaucsuk bevonat a jó fogásbiztonság érdekében száraz és nedves területeken. **Párnázott tenyérfelületekkel, a kézfejen protektorokkal és az ujjzúleteknél megerősítéssel** a zúzódásokkal és ütésekkel szembeni védelem érdekében. Tépőzárakkal a biztonságos tartás érdekében durva munkavégzés esetén. Különösen alkalmas nagy mechanikus terheléssel végzett munkához, bányászathoz, olaj- és gáziparhoz.

09 4550 – C500 foam. Szilikonmentes kesztyű jó mechanikus kopásállósággal és nagyon jó fogással száraz és enyhén nedves környezetben. Max. 100 °C érintkező hőhöz alkalmas.

09 4550/4555 – Bamboo TwinFlex® technológiával bambusz-viszkóz anyagból, HPPE-ből és poliamidból a kellemes viselet és az előremutató klímazabályozás érdekében.

09 4555 – C500 XG. A szilikonmentes vágás elleni védőkesztyű a **teljes** High-Performance elasztomer **bevonatnak** köszönhetően alkalmas olajos, zsíros és nedves környezetben végzett munkához. Az **olajban is jó fogást** az Xtra-Grip bevonat biztosítja.



szilikonmentes

szilikonmentes

Kesztyűméret

DAW

09 4550

DAW

09 4555

DAW

09 4435



**uvex**

Kesztyű pár

**C500 foam**

**C500 XG**

**impact 1**

7

XXX

XXX

XXX

10

8

XXX

XXX

XXX

10

9

XXX

XXX

XXX

10

10

XXX

XXX

XXX

10

11

–

XXX

–

10

EN 388

4542

4542

4543

Hordozóanyag

poliamid, HPPE

poliamid, HPPE

nylon, HPPE

Bevonat

nitril

nitril

nitril

Felhasználási tartomány

univerzális

Heavy Duty

Heavy Duty

Szín


antracit / lime

antracit / lime

fekete / sárga

## Holex, 5-ös vágás elleni védelmi szint

HOLEX Cut 5. Varrat nélkül vágás elleni kötött védőkesztyű **precíziós munkavégzéshez maximális vágás elleni védelemmel**. Innovatív PU nitrilhab bevonattal **a nagyon jó illeszkedés és kézügyesség**, valamint **maximális szellőzés** érdekében. **Megerősített hüvelykujj hajlattal** a hosszabb élettartam érdekében. Ideális száraz és olajos munkakörnyezetben való felhasználáshoz.

Kesztyűméret	020	09 4580	
		<b>HOLEX</b>	
		Kesztyű pár	
		<b>Cut 5</b>	
7		XXX	10
8		XXX	10
9		XXX	10
10		XXX	10
11		XXX	10
EN 388:2016		4543C	
Hordozóanyag		HPPE	
Bevonat		PU-nitrilhab	
Felhasználási tartomány		pontosság	
Szín		fekete / kék	



## KCL / Honeywell, 5-ös vágás elleni védelmi szint

094542 – Check & Go Green PU 5. **Check & Go** sorozatú szorosan illeszkedő kötött kesztyű zöld színű PU bevonattal. A színjelölés és a nagyméretű rányomtatott számok **megkönnyítik a felhasználó és a biztonsági erők számára a vágásvédelmi szint optikai felismerését.**

A kesztyű alkalmas száraz és enyhén olajos környezetben végzett munkához.

Dyneema®/poliamid/Lycra® cérnával a nagy ellenálló képesség érdekében.

094545 – Waredex Work® 500. Nagyon biztos fogás az érdesített poliuretán bevonatnak köszönhetően olajos vagy nedves tárgyak mozgatásához.

A jó illeszkedés és finom tapintási érzet kényelmes viseletet biztosít. Nagyon nagy vágásvédelem mechanikus akadályal kombinálva.



Kesztyűméret

09A

09 4542

09B

09 4545

**Honeywell**

**W**

Kesztyű pár

**Check & Go 5**

**Waredex Work® 550**

7

XXX

XXX

10

8

XXX

XXX

10

9

XXX

XXX

10

10

XXX

XXX

10

11

XXX

XXX

10

EN 388

4543

4541

Hordozóanyag

Dyneema®, poliamid

poliamid, HPPE, üveg

Bevonat

PU

PU

Felhasználási tartomány

univerzális

univerzális

Szín

zöld / fehér

szürke / bézs

## Mapa, 5-ös vágás elleni védelmi szint

Krytech 531. Vágás elleni védőkesztyű vizes bázisú PU bevonattal kis mértékben szennyezett környezetben végzett munkához.

Nagyon kopásálló a hosszú élettartam érdekében. Oeko-Tex® Standard 100. DMF mentes.



Kesztyűméret

09P

09 4554

**MAPA**  
PROFESSIONNEL

Kesztyű pár

**Krytech 531**

7

XXX

12

8

XXX

12

9

XXX

12

10

XXX

12

11

XXX

12

EN 388

4542

Hordozóanyag

PEHD

Bevonat

PU

Felhasználási tartomány

univerzális

Szín

fekete / zöld

## Ejendals, 5-ös vágás elleni védelmi szint

094562 – Tegera® 450. Robusztus kesztyű nitrilhab mintával a biztos fogás érdekében nagy vágási kockázatú, enyhén olajos alkatrészeknél. Ideális **kemény munkafeltételek** melletti használatához szennyeződéstől veszélyeztetett környezetben. CRF technológia a nagyon finom tapintás érdekében.

094564 – Tegera® 980. Vizes bázisú PU-ból készült sima bevonatú vágás elleni védőkesztyű **megerősített ujjbegyekkel** a termék hosszabb élettartama érdekében. Az extra hosszú szár következtében az ütőér környékén is biztosított a vágás elleni védelem. Szellőző felső rész és anatómiailag előformázott ujj a nagyon kényelmes viselet érdekében.



Kesztyűméret	04R	09 4562 ejendals	04R	09 4564 ejendals	
	Kesztyű pár				
		<b>Tegera® 450</b>		<b>Tegera® 980</b>	
7		XXX		XXX	12
8		XXX		XXX	12
9		XXX		XXX	12
10		XXX		XXX	12
11		XXX		XXX	12
EN 388		4544		4544	
Hordozóanyag		nylon, üvegszál		Dyneema®, Lycra®, nylon	
Bevonat		nitrilhab		PU	
Felhasználási tartomány		univerzális		univerzális	
Szín		fekete		fekete / szürke / kék	

## Nitras, 5-ös vágás elleni védelmi szint

094510 – 6710. **Nitril bevonatú kötött kesztyű** nedves és enyhén olajos környezetben végzett munkához.

094515 – 6720. **Zsugorítással érdesített latex bevonat** a maximális fogásbiztonság érdekében száraz és nedves, de nem olajos környezetben.

094530 – 6705. PU bevonat a jó szellőzés és mozgásszabadság érdekében nedves, de nem olajos környezetben végzett munkához.



Kesztyűméret	04R	09 4530	04R	09 4510	04R	09 4515	
	Kesztyű pár						
		<b>6705</b>		<b>6710</b>		<b>6720</b>	
7		XXX		XXX		XXX	10
8		XXX		XXX		XXX	10
9		XXX		XXX		XXX	10
10		XXX		XXX		XXX	10
11		XXX		XXX		XXX	10
EN 388		4542		4543		2543	
Hordozóanyag		Taeki5		Taeki5		Taeki5	
Bevonat		PU		nitril		latex	
Felhasználási tartomány		univerzális		univerzális		univerzális	
Szín		szürke / fekete		fekete / szürke		fekete / szürke	