

Robusztus rugóacél pánt

minden fejmérethez való tökéletes illeszkedés érdekében

Teleszkópos magasság beállítás

az egyedi testre szabás érdekében



A tágas kagylók sok helyet biztosítanak a füleknek

Puha, cserélhető tömítőpárnák

Szabadalmaztatott „Air Flow Control technológia” a torzításmentes hallás érdekében

Fülvédő



Bilsom Lightning

A Bilsom **Lightning** sorozatú fülvédőit nagy zajvédelem és kényelmes viselet jellemzi. A **robustus és alaktartó** felépítés következtében a **hosszú élettartamú** tokok igényes felhasználási területeken is ideálisak. Egyedileg beállítható a **teleszkópos magasságállításnak** köszönhetően.

Méret L1 – SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 28 dB, L = 23 dB).

Méret L2 – SNR = 31 dB (H = 31 dB, M = 29 dB, L = 23 dB).

Méret L2F – Nagyon jól látható, **fluoreszkáló** bevonatú fülvédő **behajtható** fejpánttal.

Jól használható rossz fényviszonyok mellett vagy sötétben végzett munka esetén.

SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Méret L3 – SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 32 dB, L = 27 dB).

Figyelem: Egészségügyi készletek a Lightning sorozathoz lásd a 097761 sz.



_L1



_L2



_L2F



_L3

Típus	L1	L2	L2F	L3
09A 09 7760 Fülvédő Bilsom Lightning	XXX	XXX	XXX	XXX
SNR érték (szigetelő érték)	30	31	32	34

Bilsom Viking

Fülvédő rugalmas univerzális pánttal, mely különböző helyeken viselhető: A fejen, az áll alatt, vagy a nyakon.

A kiegészítő fejtartó pánt stabil elhelyezkedést biztosít. Ezáltal könnyen kombinálható más személyi védőfelszerelésekkel (sisak vagy légzésvédelem).

Air Flow Control™ technológiával, mely optimális szigetelő teljesítményt nyújt minden frekvenciatartományban.

Belső szellőztetésű fejpánt, mely csökkenti a fejre gyakorolt nyomást és meleg vagy nedves környezetben jobban szellőzik.

Dielektromos felépítésű, alkalmas minden munkaterületre, elsősorban az elektromosság területén.

SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

Figyelem: Egészségügyi készlet Bilsom Viking-hez, 097761 sz.



097763

09A 09 7763

Fülvédő
Bilsom Viking

XXX

SNR érték (szigetelő érték)

dB(A)

30

Bilsom Clarity

A szabadalmaztatott Sound Management Technologie™ (SMT) növeli a biztonságot úgy, hogy a káros zajokat megbízhatóan csillapítja, de a **beszéd és a figyelmeztető jelzések érzékelését** megőrzi. A fejpánt belső részén lévő szellőző nyílások csökkentik a fejre kifejtett nyomást és mérséklék az izzadást. Ez a modern designnal együtt nagyobb viselési hajlandóságot eredményez.

A Német Vasút sínépítésére és a közúti forgalomra vonatkozó exkluzív engedélyei rendelkezésre állnak.

Méret C1 – A megbízható védelem érdekében közepesen zajos területeken.

SNR = 25 dB (H = 24 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Méret C2 – Univerzális pánt, mely a következő helyeken viselhető: a fejen, a nyakon és az áll alatt.

SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 29 dB, L = 25 dB).

Méret C3 – Állandóan magas szigetelés minden frekvenciatartományban.

SNR = 33 dB (H = 31 dB, M = 32 dB, L = 29 dB).

Figyelem: Egészségügyi készletek a Clarity sorozathoz lásd a 097761 sz.



_C1



_C2



_C3

Típus

C1

C2

C3

09A 09 7765

Fülvédő
Bilsom Clarity

XXX

XXX

XXX

SNR érték (szigetelő érték)

dB(A)

25

30

33