

WL1 Firewall®

Tökéletes víztisztítás kompakt asztali géppel

Kiváló frissen szűrt ivóvíz kisebb munkahelyek számára

Kifinomult és prémium megjelenésével a WL Firewall® (WL1 FW) ideális megoldás kis munkakörnyezetek, tárgyalók, konyhasarkok és pihenőhelyek számára.

Egyedülálló technológia

A WL1 Firewall® három tisztítási technológiát alkalmaz:



Nagy teljesítményű szűrés

A Waterlogic szűrői az IAPMO K+F szigorú szabványai által hitelesítettek és a Water Quality Platinum Seal vízminőség pecsétet viselik, ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb szűrést nyújtják. Ez garantálja, hogy minden egyes csepp olyan jó, mint az előző.



Firewall tisztítás

A Waterlogic szabadalmaztatott és tanúsított Firewall® UVC tisztítórendszere alaposan megtisztítja a vizet egészen a kifolyáspontig így mikrobiológiailag biztonságos vizet biztosít. Garántáltan mentes: 99,9999%-ban baktériumoktól, 99,99%-ban vírusoktól és 99,9%-ban cisztáktól.



BioCote® antimikrobiális védelem

A WL1 FW gépet a kulcsfontosságú helyeken BioCote® ezüstion-adalékanyaggal látják el, amely meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és elszaporodását a berendezés ezen felületén.

Szakszerű víztisztítás

Firewall® funkcióval, amely alaposan megtisztítja a vizet adagolás közben, egyúttal gátként is működik, amely megakadályozza a kívülről érkező visszaszennyeződést. A WL1 FW az egyetlen kompakt adagoló a piacon, amely teljesen biztonságos hideg, szobahőmérsékletű és szénsavas vizet szolgáltat, amely akár 99,9999%-ban vírus- és baktériummentesen tisztul meg a kórokozóktól.



Available with
R600a gas

Zero environmental
impact



*R600a gáz csak
a 220/240 V-os
modellekhez kapható

Tulajdonságok

A Firewall® UV technológia minden esetben 99,9999%-ban csökkenti a baktériumok, vírusok vízben történő előfordulását.

A kivehető csepptálcának köszönhetően alkalmas nagyobb méretű palackok megtöltésére is.

Elegáns, érintőpaneles kezelőfelület a könnyű használatért

Energiatakarékos alvó üzemmód az energiafogyasztás csökkentésért, amikor a készülék nincs használatban

LED UV hibajelző a könnyebb szervizelés érdekében

BioCote® védett érintőpanel és adagolási terület

Típusok

hideg szénsavas szobahőmérsékletű forró extra forró

1				
2				

Technikai adatok

Elérhető változat

Pultra helyezhető

Méretek

Standard modell:

296mm (Sz.) x 375mm (Ma.) x 425mm (Mé.)

Szénsavas modell:

296mm (Sz.) x 376mm (Ma.) x 527mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága

155 mm (csepptálcával)

247 mm (csepptálca nélkül)

Súly

Standard modell: 18 kg

Szénsavas modell: 19 kg

Standard szűrőkészlet

Szénszűrő

Kapacitás

Standard modell:

Hideg tartály : 1,4 liter, Forró tartály: 1,3 liter

Szénsavas modell:

Hideg tartály: 1,3 liter, Szénsavas tartály: 0,5 liter

Víz hőmérséklet beállítások

Hideg: 5-15°C

Forró: 87-95°C

Felhasználók száma 1-7

Lépjen velünk kapcsolatba

Waterlogic Magyarország

www.waterlogic.hu

+ 36 (1) 883 21 37

info@waterlogic.hu

Tesztelt és tanúsított



Firewall® technológia az IAPMO R&T által hitelesítve **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.**

*a tanúsítvány a különböző modellektől vagy termékektől függően