

WL7 Firewall®

Elegáns formatervezés, high-tech funkciók és bőséges jéghideg tisztított víz forrása

Páratlan teljesítmény a világszínvonalú hálózati vízautomata (POU) rendszertől

Ez a fejlett POU víz tisztító rendszer egyesíti a kifinomult mérnöki munkát és a csúcstechnológiát egy robusztus és megbízható gépben. A WL7 Firewall® (WL7 FW) akár ötféle vízfajtát is képes adagolni, köztük nagy mennyiségű frissítő, jéghideg szénsavas vizet. Ideális a legforgalmasabb munkahelyek minden hidratálási igényének kielégítésére is.

Vezető technológia

A WL7 FW négy alapvető technológiát alkalmaz:



Nagy teljesítményű szűrés

A Waterlogic szűrőit az IAPMO K+F szigorú szabványai által hitelesítettek és viselik a Water Quality Platinum pecsétet, ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb szűrést nyújtják. Ez garantálja, hogy minden egyes csepp olyan jó, mint az előző.



Firewall® tisztítás

A Waterlogic szabadalmaztatott és tanúsított Firewall® UVC tisztítórendszer alaposan megtisztítja a vizet egészen a kifolyáspontig így mikrobiológiailag biztonságos vizet biztosít. Garantáltan mentes: 99,9999%-ban baktériumoktól, 99,99%-ban vírusoktól és 99,9%-ban cisztáktól.



BioCote® antimikrobiális védelem

Az adagolási területet körülvevő kulcsfontosságú műanyag felületeket BioCote® ezüstion-bevonattal látják el, amely folyamatos védelmet biztosít a baktériumok, penészgombák és gombák széles spektruma ellen, és csökkenti a keresztzennyeződés kockázatát.



Ice Bath technológia

Az Ice Bath vízűtőrendszer nagy mennyiségű jéghideg vizet szolgáltat, és a Waterlogic termékcsalád legegyszerűsebb hideg vízkibocsátását biztosítja.



Az iparág vezető felhasználói élménye

Kategóriájában a legjobb felhasználói élményt nyújtó WL7 FW nagyméretű adagoló területtel rendelkezik. A felhasználóbarát képernyő felület és a víz kiválasztó gomb, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ötféle víz közül választhassanak

R600a gas

Zero environmental impact



Tulajdonságok

NSF 55 Class A és NSF P231 tanúsítvánnyal és hazai NNK ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező Firewall®, szabadalmaztatott UVC technológia, amely csökkenti a vírusok és patogén baktériumok kockázatát, és 99,9999%-ig tisztítja a vizet.

Kiváló minőségű jéghideg szénsavas víz, amely felveszi a versenyt a legfinomabb palackozott vízzel is.

Felhasználói felület 5"-os színes LED kijelzővel, amely a gép állapotjelző sávját és a vízadagolási lehetőségeket mutatja

Az ergonomikus adagolási terület magas üvegek és sportpalackok megtöltésére is alkalmas.

Maximális szervizhatékonyság, amelyet az öndiagnosztikai rendszer tesz lehetővé. Intelligens eszközön keresztül azonnali hozzáférést biztosít a szervizkönyvhöz egy QR-kód segítségével.

A sokoldalú alapszekrény a készüléket pultról szabadon állóvá alakítja, valamint szűrő- és CO2-tárolóhely

Szűrő és UV hibajelzők, valamint egyéb rendszerdiagnosztika a biztonság érdekében.

A szivárgásgátló rendszer extra védelmet nyújt és csökkenti a balesetveszélyt

Programozható energiatakarékos alvó üzemmód a készülék használaton kívüli energiafogyasztásának jelentős csökkentéséhez

Típusok

hideg szénsavas szobahőmérsékletű meleg extra meleg

1					
2					

Felhasználók száma 50+

Technikai adatok

Elérhető változat

Szabadon álló (alsó szekrényvel) és pultra helyezhető
[Kérésre a szabadon álló rendelhető érintésmentes, pedál-működtetéssel.]

Méretek

Szabadon álló
399 mm (Sz.) x 1269 mm (Ma.) x 519 mm (Mé.)

Pultra helyezhető
381 mm (Sz.) x 427 mm (Ma.) x 519 mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága

273 mm

Tömeg

47 Kg szabadon álló

30 Kg pultra helyezhető

Szűrő típusa*

1x szénblokk (CBC), NSF / ANSI-53 tanúsítvánnyal kórokozók és azbeszt csökkentésére; (CBC azbeszthez és ólomcsökkentéshez is elérhető)

1x szemcsés aktív szén (GAC), NSF / ANSI-42 tanúsítvánnyal

*függ a helyi vízviszonyoktól

Kapacitás

Hideg tartály: 4,5 liter

Forró tartály: 1,5 litre

Kapacitás

Szénsavas hideg tartály : 3,8 liter

Adagolási kapacitás (hideg víz)

Akár 17 liter/óra 8°C alatt

Adagolási kapacitás (hideg és szénsavas víz)

Szénsavas víz: akár 14 liter/óra 8°C alatt

Hideg víz: akár 15 liter/óra

Kompresszor

Kompresszor (R600a): 100W

Víz hőmérséklet beállítások

Hideg: 5°C

Forró: 75°C - 93°C

Extra forró: 80°C - 95°C

Lépjen velünk kapcsolatba

Waterlogic Magyarország

www.waterlogic.hu

+36 (1) 920 64 80

info@waterlogic.hu

Tesztelt és tanúsított



Firewall technológia a IAPMO R&T által hitelesítve
NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.



*a tanúsítvány a különböző modellektől vagy termékektől függően