

A VAPOUR-Line autoklávok ideálisak különböző laboratóriumi alkalmazásokhoz, mint például: nyitott vagy félig zárt edényben lévő folyadékok, eszközök, szilárd anyagok és hulladék sterilizálására.

A VAPOUR-Line 80 és 135 típusok a gőzt közvetlenül a kamrában állítják elő. A fűtőelemek a kamra alján találhatók, így nem érintkeznek a tápvízzel, ezáltal biztosított a fűtőelemek hosszú élettartama, továbbá a fűtőelemeket nem szennyezik és nem károsítják a kiömlött hulladékok, törött üvegek stb. A túlmelegedés elleni védelemről beépített hőmérséklet korlátozó gondoskodik.

A VAPOUR-Line 80M és 135M típusok hatékony léghűtő rendszerrel vannak felszerelve folyadékok sterilizálásához. Ez a megoldás 40%-al rövidíti le a hűtési időt a hagyományos típusokhoz képest.



- A készülékek alapfelszereltségéhez tartozik a sterilizáló kamra szellőztetéséhez szükséges steril szűrő
- A mikroprocesszoros szabályozó 10 gyári programmal rendelkezik (5 program szabadon módosítható, 5 kóddal védett)
- TÜV által jóváhagyott biztonsági reteszelő mechanizmus és termikus zár, az EN DIN 61010-2-43 szabványnak megfelelően
- Flexibilis referencia érzékelő
- Gravitációs levegő eltávolítás (az M típusok kivételével)
- Beépített fáradtgőz kondenzáció, vízűtés és hőmérséklet szabályozás
- Beépített memória max. 150 sterilizálási ciklus tárolásához (később kinyomtatható)
- RS 485 interfész

Típus	VAPOUR-Line 80	VAPOUR-Line 80M	VAPOUR-Line 135	VAPOUR-Line 135M
Kódszám	481-0689	481-0693	481-0691	481-0695
Úrtartalom, liter	80	80	135	135
Hőmérséklet, °C	98...138			
Fűtőteljesítmény, W	3000	3000	6000	6000
Léghűtés	Nem	Igen	Nem	Igen
Tápfeszültség, V	230	230	Három fázis 400 V, 16 A	Három fázis 400 V, 16 A
Belső átmérő x mag., mm	410 x 600	410 x 600	500 x 660	500 x 660
Külső méretek (szél. x mély. x mag.), mm	740 x 915 x 600	740 x 915 x 600	840 x 965 x 700	840 x 965 x 700
Tömeg, kg	155	165	195	205