

A könnyen kezelhető, -86 °C hőmérsékletű, álló kivitelű, kényelmes, szemmagasságban lévő kezelő- és ellenőrző szerkeket tartalmazó ultramélyhűtők megbízhatóan gondoskodnak a minták védelméről. Az ultramélyhűtők UL, cUL, CE tanúsítványokkal rendelkeznek.

- Nagy méretű, porszórással festett, hidegen hengerelt acélból készülő ultramélyhűtő, amely egyaránt ellenálló a mechanikai sérülésekkel és a korrózióval szemben
- A négy belső ajtó csökkenti a hideg levegő kiáramlását és javítja a hőmérséklet gyors visszaállítását az ajtó kinyitása után
- Szigetelés: nagy sűrűségű HFC, duzzasztott PU habszivacs (127 mm)
- Stabil, rozsdamentes acél polcok (25 mm-enként állítható magasság, max. kapacitás: 45,4 kg)
- A kiváló tömítés maximalizálja a hőmérséklet stabilitást és megszünteti a képződő jég felhalmozódását
- Egykezes használat, ergonómikus, lakattal zárható kilincs beépített kulcsos zárral



Típus / Kódszám	471-1140	471-1141	471-1142	471-1143
Úrtartalom, liter	368	490	650	793
Hőmérséklet, °C	-50...-86			
Kijelző	Digitális			
Leolvasztás	Manuális			
Riasztás	Hang- és fényjelzés			
Tálcák / rekeszek száma	3 tálca / 4 rekesz			
Ajtó(k)	1 külső (jobbra nyíló) és 4 belső			
Ajtózár	Igen			
Anyag	Belső: galvanizált acél Külső: porfestésű, hidegen hengerelt acél			
Tárolókapacitás	2"-os doboz: 240 db 3"-os doboz: 144 db Fagyasztócső: 24 000 db	2"-os doboz: 320 db 3"-os doboz: 192 db Fagyasztócső: 32 000 db	2"-os doboz: 400 db 3"-os doboz: 240 db Fagyasztócső: 40 000 db	2"-os doboz: 600 db 3"-os doboz: 360 db Fagyasztócső: 60 000 db
Csatlakozó portok száma	2			
Belső méretek (szél. x mély. x mag.), mm	580 x 490 x 1310	580 x 640 x 1310	780 x 640 x 1310	930 x 640 x 1310
Külső méretek* (szél. x mély. x mag.), mm	850 x 790 x 1980	850 x 940 x 1980	1040 x 940 x 1980	1190 x 940 x 1980
Tömeg, kg	313	358	390	445
Elektromos adatok	230 V, 50 Hz, 1 fázis, 3450 W			
Zajszint, dB(A)	59			

\*A külső méretek nem tartalmazzák a zsanérokat és a fogantyúkat, valamint nem terjednek ki a készülék megfelelő működéséhez szükséges, légáramlást biztosító helyigényre.

- A könnyű mozgatás érdekében 2"-os görgőkkel vannak felszerelve
- Világos, könnyen leolvasható hőmérséklet kijelző mutatja a tényleges és (opcionálisan) a minta hőmérsékletét
- Hűtőközeg típusa: R 404-A
- Információs vezérlő az egyszerű ellenőrzés és felügyelet érdekében
- RS485 interfész
- A beállítások 12 karakteres alfanumerikus LED kijelzővel végezhetők, normál működést jelző „SYSTEM OK” és egyéb üzenetek
- Az ultramélyhűtőkhöz opcionális 7 napos hőmérséklet regisztráló és adatgyűjtő illeszthető

